

Línea ESTAMBUL

Quando estás negociando, busca quién es el tonto en el trato. Si no encuentras uno, es porque el tonto vas a ser tú. **Mark Cuban**

Lavavasos Industriales



Lavavasos Industrial Cesta 40x40

| MODELO | ALTURA VAJILLA (mm) | PRODUCCIÓN Cestas / Hora | POTENCIA (kW) | POTENCIA BOMBA (kW) | TENSIÓN (V) | DIMENSIONES (AxFxH) mm | PRECIO (EUR) |
|-----------|---------------------|--------------------------|---------------|---------------------|-------------|------------------------|--------------|
| CH400ECO | 285 | 30 | 3,20 | 0,25 | 230 | 490x520x780 | 1.538 |
| CH400ECOB | 285 | 30 | 3,20 | 0,25 | 230 | 490x520x780 | 1.622 |

Características Técnicas

- Fabricado interior y exteriormente, incluyendo el chasis, el panel y la caldera, en acero inoxidable.
- Equipado con brazos giratorios de lavado por la parte inferior y de aclarado en la parte superior e inferior. Material de gran resistencia y fácil manipulación para su limpieza y mantenimiento.
- Patas ajustables y de acero inoxidable.
- Dosificador de abrillantador automático incluido.
- Tanque de lavado se llena de forma automática y continua.
- Temperaturas de lavado y agua de enjuague se controlan automáticamente mediante 2 termostatos que trabajan de forma independiente.
- Su rendimiento y eficiencia son más altos que los de sus competidores.
- Duración de programa de 120 segundos.
- Bomba resistente al detergente y agua caliente.
- Aislamiento de la caldera en fibra de vidrio que reduce las pérdidas de calor al mínimo, así se evita el desperdicio de energía.
- Sistema totalmente asegurado por medio de protectores térmicos.
- Fácil acceso al panel eléctrico, el mantenimiento y su inspección.
- Botón de seguridad por apertura de puerta.
- Producción teórica 1000/1200 vasos/hora.
- Consumo agua por ciclo: 2,5 litros
- Presión de agua apto funcionamiento: 2-4 bares
- Capacidad de la cuba: 11 litros.
- Temperatura de lavado: 50-55°C.
- Temperatura de aclarado: 80-85°C.
- Altura del desagüe al suelo: 5 cm.
- Potencia resistencia de la cuba: 1800W.
- Potencia resistencia del calderín: 3000W.
- Equipado con bomba de desagüe en CH400ECOB.

ACCESORIOS INCLUIDOS:

- 2 Cestos de vasos 40x40 cm.
- 1 Tubo de carga.
- 1 Tubo de desagüe.