

Salamandra Hi-Light-Lift 700-2Z



► 4 elementos calefactores



► Elemento calefactor regulable en altura

Descripción

Características

• Potencia nominal:	6 kW 380-400 V 50/60 Hz
• Depósito colector de grasa:	Sí
• Conexión del aparato:	3 NAC
• Control:	Electrónico
	Muletilla
• Rejilla p. parrilla de altura ajustable:	No
• Zonas de calentamiento de regulación individual:	Sí
• Indicador digital:	Sí
• Elemento calefactor de altura regulable:	Sí
• Ajuste manual del temporizador:	Sí
• Medidas rejilla de parrilla:	an. 737 x prof. 355 mm
• Función de conservación del calor:	No
• Función de conexión automática:	No
• Características:	-
• Regulación de energía:	Electrónico
• Cantidad elemento calefactor:	4
• Material:	Acero inoxidable

► Continúa en la siguiente página

Salamandra Hi-Light-Lift 700-2Z

- Indicación importante: -
- Fuente de calor: Cuerpo calefactor por infrarrojos
- Luz indicadora: Encendido/apagado
- Cantidad zonas de calor: 2
- Incluye: 1 rejilla
1 consola para fijar a la pared
- Medidas: an. 745 x prof. 590 x al. 515 mm
- Peso: 70,6 kg

