

Salamandra Hi-Light-Lift 400-2Z



► 2 elementos calefactores



► Elemento calefactor regulable en altura

Descripción

Características

• Material:	Acero inoxidable
• Fuente de calor:	Cuerpo calefactor por infrarrojos
• Cantidad elemento calefactor:	2
• Indicación importante:	-
• Cantidad zonas de calor:	2
• Zonas de calentamiento de regulación individual:	No
• Elemento calefactor de altura regulable:	Sí
• Medidas rejilla de parrilla:	an. 400 x prof. 304 mm
• Rejilla p. parrilla de altura ajustable:	No
• Función de conservación del calor:	No
• Función de conexión automática:	No
• Ajuste manual del temporizador:	Sí
• Depósito colector de grasa:	Sí
• Regulación de energía:	Electrónico
• Indicador digital:	Sí
• Conexión del aparato:	Listo para conectar

► Continúa en la siguiente página



Salamandra Hi-Light-Lift 400-2Z

- Control: Muletilla
Electrónico
Encendido/apagado
- Luz indicadora: -
- Características: 1 rejilla
1 consola para fijar a la pared
- Incluye: 3 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Potencia nominal: an. 400 x prof. 570 x al. 515 mm
- Medidas: 41 kg
- Peso:



Salamandra Hi-Light-Lift 400-2Z

Productos complementarios

Estantería mural 600x600mm, AI

CNS
18/10

50 kg



- Capacidad de carga máx.: 50 kg
- Material: Acero inoxidable 18/10
- Indicación importante: -
- Medidas superficie: an. 600 x prof. 600 mm
- Medidas: an. 600 x prof. 600 x al. 155 mm
- Peso: 5,4 kg

Código: 174600

GTIN 4015613434988