

Envasadora al vacío 400M



Descripción

Características

- Potencia nominal: 0,38 kW | 230 V | 50 Hz
- Control: Botón
- Luz indicadora: Sí
- Indicador digital: No
- Iluminación: -
- Cantidad costuras de sellado: 1
- Longitud barra de sellado: 400 mm
- Bomba de vacío: aprox. 31,5 l / min. (1,9 m³ / h.)
- Incluye: 1 rollo de film transparente (40 cm x 3 m)
1 tubo flexible de unión (para envasar al vacío con recipientes)
5 bolsas de vacío (40 x 50 cm)
- Vacío máximo: -850 mbar
- Características: Colector de líquidos
Indicación de presión por manómetro
Portarrollos con cuchilla integrada

► Continúa en la siguiente página

Envasadora al vacío 400M

- Funciones:
 - Envasado al vacío manual
 - Sellado manual
 - Marinar
- Material:
 - Acero inoxidable 18/10
- Indicación importante:
 - Para envasar al vacío, emplear únicamente bolsas de vacío gofradas (acanaladas por un lado)
- Color:
 - Plateado
- Interruptor de encendido/apagado:
 - Sí
- Control de vacío:
 - Electrónico
- Intensidad de vacío ajustable:
 - No
- Duración de soldadura regulable:
 - 3 niveles
- Medidas:
 - an. 550 x prof. 325 x al. 270 mm
- Peso:
 - 12,5 kg



Envasadora al vacío 400M

Productos complementarios

Bolsa de vacío estructurada



- Capacidad: 20 litro(s)
- Material:
- Cantidad de unidades de pedido: 1 cartón (50 bolsas)
- Indicación importante: -
- Tamaño bolsas: 400 x 600 mm
- Grosor de la lámina: 90 µM

Código: 300414
GTIN 4015613729220