

Campana de pared 700 CM, A1300



Descripción

Características

• Material:	Acero inoxidable 18/10
• Cantidad motores de ventilación/ salidas de aire:	1
• Modo de funcionamiento:	Extracción de aire
• Indicación importante:	Para la puesta en servicio se requiere un regulador adicional
• Tipo de montaje:	Pared
• Potencia del motor:	184 W
• Regulación de ventilación:	Mediante regulador externo
• Con motor:	Sí
• Sección para el motor:	232 x 208 mm
• Caudal máx. de aire:	1200 m ³ /h
• Filtro protector contra llamas:	Tipo A
• Cantidad filtros:	2
• Material filtro:	Acero inoxidable 18/10
• Índice de protección:	IP44
• Iluminación:	Sí
• Iluminación (cantidad + vatios):	1 x 18 W

► Continúa en la siguiente página

Campana de pared 700 CM, A1300

- Disponible a petición:
 - Características:
 - Incluye:
 - Potencia nominal:
 - Medidas:
 - Peso:
- Campanas de techo
Más tamaños
Campanas de pared Serie 1100
Iluminación integrada, antirreflectante, con protector antigrasa
Soportes para filtros con canal recoge grasas adicional
-
0,202 kW | 230 V | 50-60 Hz
an. 1.300 x prof. 700 x al. 450 mm
35 kg



Campana de pared 700 CM, A1300

Productos complementarios

Regulador regulación continua



- Indicación importante: -
- Material: Plástico
- Diseñado para: Campanas extractoras con 1 fase
- Índice de protección: IP54
- Control: Muletilla
- Interruptor de encendido/apagado: Sí

Código: 220110
GTIN 4015613603056