

Salamandra Lift 500-1Z



Descripción

Características

- | | |
|--|------------------------------|
| • Material: | Acero inoxidable |
| • Fuente de calor: | Elemento calentador radiante |
| • Cantidad elemento calefactor: | 1 |
| • Indicación importante: | - |
| • Cantidad zonas de calor: | 1 |
| • Zonas de calentamiento de regulación individual: | No |
| • Elemento calefactor de altura regulable: | Sí |
| • Margen de temperaturas hasta: | 400 °C |
| • Regulación de potencia: | Funcionamiento continuo |
| | Continua |
| • Medidas rejilla de parrilla: | an. 445 x prof. 325 mm |
| • Rejilla p. parrilla de altura ajustable: | No |
| • Función de conservación del calor: | No |
| • Función de conexión automática: | No |
| • Ajuste manual del temporizador: | No |
| • Depósito colector de grasa: | Sí |
| • Regulación de energía: | Simmerstat |

► Continúa en la siguiente página

Salamandra Lift 500-1Z

- Indicador digital: No
 - Conexión del aparato: Listo para conectar
 - Control: Muletilla
 - Luz indicadora: Precalentamiento
 - Características: Listo para funcionar
 - Incluye: -
 - Potencia nominal: 1 rejilla
 - Medidas: 2,8 kW | 230 V | 50/60 Hz
 - Peso: an. 470 x prof. 525 x al. 535 mm
- 38,8 kg



Salamandra Lift 500-1Z

Productos complementarios

Estantería mural 600x600mm, AI

CNS
18/10

50 kg



- Capacidad de carga máx.: 50 kg
- Material: Acero inoxidable 18/10
- Indicación importante: -
- Medidas superficie: an. 600 x prof. 600 mm
- Medidas: an. 600 x prof. 600 x al. 155 mm
- Peso: 5,4 kg

Código: 174600
GTIN 4015613434988