

## Armario de fermentación 823H0



▶ Hasta 8 x 2/3 GN o 442 x 320 mm



▶ Distancia entre las baldas: 75 mm

### Descripción

### Características

- Potencia nominal: 2 kW | 230 V | 50-60 Hz
- Conexión del aparato: Listo para conectar
- Rango de temperatura: 30 °C a 60 °C
- Distancia entre los elementos de inserción: 75 mm
- Tipo de ranuras de inserción: Transversal
- Características: Depósito de agua para humidificar el aire
- Dimensiones de ranuras de inserción: 2/3 GN  
442 x 320 mm
- Material: Acero inoxidable 18/10
- Indicación importante: -
- Luz indicadora: Encendido/apagado
- Cantidad de ranuras de inserción: 8
- Regulación de la temperatura: Continua
- Medidas: an. 700 x prof. 600 x al. 960 mm
- Peso: 44 kg

## Armario de fermentación 823HO

### Productos complementarios

#### Chapa perforada 2/3-AL



- Diámetro agujeros: 3 mm
- Gastronorm: 2/3 GN
- Borde: 4 lados, pliegue
- Recubrimiento de silicona: No
- Grosor del material: 1,5 mm
- Agujeros: Sí
- Resistencia a temperaturas hasta: 260 °C

Código: 100417  
GTIN 4015613734729

#### Chapa perforada 2/3-SI



- Diámetro agujeros: 3 mm
- Gastronorm: 2/3 GN
- Borde: 4 lados, pliegue
- Recubrimiento de silicona: Sí
- Grosor del material: 1,5 mm
- Agujeros: Sí
- Resistencia a temperaturas hasta: 260 °C

Código: 100425  
GTIN 4015613734736

#### Recipiente para masa 600x400



- Bandejas de panadería: 600 x 400 mm
- Material: Plástico
- Adecuado para alimentos: Sí
- Indicación importante: -
- Apilable: Sí
- Apto para lavavajillas: Sí
- Resistencia térmica: -20 °C a 90 °C

Código: 500555  
GTIN 4015613863696