

Mini vitrina refriger. 78L AI



- ▶ 3 estantes
 - ✓ Medidas: an. 350 x prof. 300 mm
 - ✓ Altura ajustable
- ▶ Superficie de colocación: an. 430 x prof. 390 mm



- ▶ Capacidad: 78 litros
- ▶ Acristalamiento doble

Descripción



- ▶ Con iluminación LED

Características

- | | |
|---|----------------------------------|
| • Color: | Plateado |
| • Material: | Acero inoxidable al cromo níquel |
| | Vidrio |
| • Material superficie de exposición: | Acero inoxidable |
| • Indicación importante: | - |
| • Medidas superficie: | an. 430 x prof. 390 mm |
| • Estantes intermedios con regletas para precios: | No |
| • Tipo de vidrio: | Cristal doble |
| • Tipo de bandejas: | Rejilla, cromada |
| • Vidrio de seguridad: | No |
| • Cantidad bandejas: | 3 |
| • Cristal frontal: | Ribeteado / con borde |
| • Capacidad: | 78 litro(s) |
| • Medidas bandeja intermedio: | an. 350 x prof. 300 mm |
| • Rango de temperatura: | 2 °C a 12 °C |
| • Bandejas de altura ajustable: | Sí |
| • Altura útil interior: | Variable |



- ▶ Pantalla digital
- ▶ Interruptor de encendido/apagado

▶ Continúa en la siguiente página

Mini vitrina refriger. 78L AI

• Regulación de la temperatura:	Digital
• Control:	Botón
• Refrigeración:	Convección
• Refrigerante:	R600a / 0,045 kg
• Clase climática:	4
• Clase de eficiencia energética:	C (EU No. 2019 / 2018)
• Consumo de energía kWh / año:	1141
• Función de descongelación automática:	Sí
• Evaporación del agua condensada:	Sí
• Iluminación interior:	Sí
• Iluminación:	LED
	Regulación individual
• Indicador digital:	Sí
• Tipo de puerta:	Puerta oscilante, vidrio
• Posición de puerta:	Parte frontal
• Tope de la puerta:	Derecha
• Tope de la puerta intercambiable:	No
• Patas de altura ajustable:	No
• Ruedas:	-
• Interruptor de encendido/apagado:	Sí
• Luz indicadora:	Encendido/apagado
• Características:	-
• Incluye:	-
• Potencia nominal:	0,18 kW 230 V 50 Hz
• Medidas:	an. 430 x prof. 390 x al. 986 mm
• Peso:	41,8 kg

