

Carro baño María 3 x 1/1 GN



Descripción

Características

• Potencia nominal:	2 kW 230 V 50 Hz
• Rango de temperatura:	30 °C a 90 °C
• Control:	Electrónico
	Muletilla
• Índice de protección:	IPX4
• Dimensiones de la cubeta, formato GN:	3 x 1/1 GN
• Luz indicadora:	Precalentamiento
	Encendido/apagado
• Regulación de la temperatura:	Continua
	Termoestático
• Estado de suministro:	Juego de montaje (montaje fácil)
• Ruedas:	4 ruedas giratorias, 2 con freno
• Profundidad cubeta GN máx.:	200 mm
• Tipo de calentamiento:	Calentamiento en seco
• Interruptor de encendido/apagado:	Sí
• Termostato:	Sí
• Diámetro ruedas:	125 mm

► Continúa en la siguiente página

Carro baño María 3 x 1/1 GN

- Longitud cable: 3 m
- Tipo cable de conexión: Cable en espiral
- Parachoques: 4 unidades, plástico
- Pila de pared doble: Sí
- No incluido en el suministro: Cubeta GN
- Material: Acero inoxidable 18/10
- Indicación importante: -
- Grifo de salida de agua: No
- Cantidad de cubetas: 1
- Zonas de calentamiento de regulación individual: No
- Medidas: an. 650 x prof. 1.200 x al. 855 mm
- Peso: 41 kg



Carro baño María 3 x 1/1 GN

Productos complementarios

Desengrasante F1L



- Capacidad: 6 x 1 litros
- Diseño: Líquido
- Conforme con HACCP: Sí
- Exento de cloro: Sí
- Exento de fosfatos: Sí
- Incluye: -
- Cantidad de unidades de pedido: 1 cartón (6 botellas)

Código: 173276
GTIN 4015613773339