

Parilla contacto 3600 2R



Descripción

Características

- | | |
|--|---------------------------------------|
| • Zonas de calentamiento de regulación individual: | Sí |
| • Medidas placa de parrilla abajo: | an. 470 x prof. 230 mm |
| • Medidas placa de parrilla arriba, cada: | an. 215 x prof. 215 mm |
| • Potencia nominal: | 3,6 kW 230 V 50/60 Hz |
| • Depósito colector de grasa: | Sí |
| • Rango de temperatura: | 50 °C a 300 °C |
| • Luz indicadora: | Precalentamiento
Encendido/apagado |
| • Diseño superficie de parrilla: | Ranurada |
| • Incluye: | 1 cepillo de limpieza |
| • Tope de la placa superior regulable: | No |
| • Regulación de la temperatura: | Termoestático |
| • Cantidad zonas de parrilla: | 2 |
| • Indicador digital: | No |
| • Temporizador: | No |
| • Programación: | - |
| • Material: | Acero inoxidable |

► Continúa en la siguiente página

Parilla contacto 3600 2R

- Indicación importante:
 - Control:
 - Material planchas:
 - Medidas:
 - Peso:
- Muletilla
Manual
Hierro fundido
Esmaltado
an. 570 x prof. 395 x al. 210 mm
26 kg

