

Placa inducción IK 35-EB



▶ 3500W

- ▶ Para bufés, catering o camiones restaurante
- ✓ Ideal para un montaje individual, según los distintos requisitos



- ▶ Panel de control por separado
- ✓ Regulación de potencia y temperatura

- ▶ Diámetro de la zona de cocción: 240mm
- ▶ Detección de recipientes

Descripción

Para cualquier aplicación: bufés, catering o camiones restaurante. Esta potente y atractiva cocina de inducción con panel de control por separado es ideal para un montaje individual, según los distintos requisitos.

Características

- | | |
|--|---|
| • Rango de temperatura: | 60 °C a 240 °C |
| • Cantidad niveles de temperatura: | 10 |
| • Intervalos ajuste de temperatura: | 20 °C |
| • Rendimiento máx. zona(s) de cocción: | 3500 W |
| • Potencia nominal: | 3,5 kW 230 V 50/60 Hz |
| • Conexión del aparato: | Listo para conectar |
| • Control: | Electrónico
Muletilla
Táctil |
| • Número de superficies de cocción: | 1 |
| • Tipo de superficies de cocción: | Inducción |
| • Luz indicadora: | Encendido/apagado
Rendimiento
Temperatura |
| • Medidas campo de cristal: | an. 310 x prof. 330 mm |
| • Protección contra sobrecalentamientos: | Sí |
| • Indicador digital: | Sí |

▶ Continúa en la siguiente página

Placa inducción IK 35-EB

• Interruptor de encendido/apagado:	Sí
• Acoplable:	Sí
• Detección de recipiente:	Sí
• Clave de bloqueo (seguro para niños):	No
• Niveles de potencia:	10
• Material superficie de cocción:	Vidrio
• Regulación de:	Rendimiento Temperatura
• Material:	Acero inoxidable 18/10
• Indicación importante:	-
• Características:	Panel de control por separado, longitud de cable: 0,8 m
• Diámetro zona(s) de cocción:	240 mm
• Color:	Plateado Negro
• Sonda de temperatura interna:	No
• Medidas:	an. 370 x prof. 390 x al. 118 mm
• Peso:	6,5 kg



Placa inducción IK 35-EB

Productos complementarios

Juego de cocina T4P1

CNS



- Características mango: Asa(s) fría(s)
- Apta para inducción: Sí
- Material asa(s): Acero inoxidable al cromo níquel
- Con bordes antiderrame: Sí
- Material: Acero inoxidable al cromo níquel
- Indicación importante: -

Código: A130442
GTIN 4015613417158

Chafing dish 2/3 Flexible

STAINLESS STEEL



- Profundidad cubeta GN máx.: 65 mm
- Capacidad: 5,2 litro(s)
- Tipo de calentamiento: Externamente, por medio de una placa empotrada de inducción o vitrocerámica plana
- Apilable: No
- Color: Plateado
- Con asa(s): Sí

Código: 500847
GTIN 4015613721118

Chafing dish 6,2L Flexible

STAINLESS STEEL



- Apto para GN: No
- Capacidad: 6,2 litro(s)
- Tipo de calentamiento: Externamente, por medio de una placa empotrada de inducción o vitrocerámica plana
- Apilable: No
- Color: Plateado

Código: 500846
GTIN 4015613721101