

Dispensador de agua caliente 9L-FWA



- ▶ Conexión de agua dura
 - ✓ Ideal para las áreas de autoservicio con gran número de usuarios
- ▶ Griffe abklappbar
- ▶ Dispensador de agua caliente de acero inoxidable
 - ✓ Calentamiento progresivo y conservación en caliente
 - ✓ Doble pared
- ▶ Bandeja de goteo extraíble
- ▶ Sistema de llenado automático
 - ✓ Capacidad: 9 litros

Descripción

Para una demanda continua de agua caliente: este dispensador de agua caliente con toma de agua fija y sistema de llenado automático es ideal para las áreas de autoservicio con gran número de usuarios.

Características

- | | |
|---|--|
| • Toma de agua: | Toma de agua de la red fija 3/4" |
| • Sistema de llenado automático desactivable: | Sí |
| • Protección contra el desbordamiento: | Sí |
| • Material tapa: | Acero inoxidable |
| • Color: | Plateado |
| • Capacidad: | 9 litro(s) |
| • Indicador de nivel: | Sí |
| • Termostato de seguridad: | Sí |
| • Pared doble: | Sí |
| • Rango de temperatura: | 30 °C a 95 °C |
| • Regulación de la temperatura: | Termostático |
| | Continua |
| • Control: | Muletilla |
| • Luz indicadora: | Pre calentamiento |
| | Encendido/apagado |
| | Encendido/apagado del sistema de llenado |
| • Interruptor de encendido/apagado: | Sí |

▶ Continúa en la siguiente página

Dispensador de agua caliente 9L-FWA

- Potencia nominal: 2,8 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Características: Bandeja de goteo extraíble (altura de la abertura: 145 mm)
Placa de condensación debajo de la tapa
Asas plegables
Tubo flexible de agua
- Incluye: Acero inoxidable
- Material: Plástico
- Indicación importante: A partir de una dureza del agua de 5° dH, recomendamos, explícitamente conectar un ablandador de agua apropiado y aplicar una presión de agua de 3 bar como máximo.
- Medidas: an. 320 x prof. 260 x al. 500 mm
- Peso: 5,6 kg

