

Envasadora al vacío K 250/150L



► Funciones: envasado al vacío y sellado combinados

► Bomba de vacío: 150l/min.(aprox. 8/9m³/h)

► Cantidad de costuras de sellado: 1

✓ Longitud de la barra de sellado: 250mm



► Tiempo de sellado regulable: 6niveles



► 2placas de inserción

✓ Para compensar la altura en la cámara

Descripción

Esta envasadora al vacío con cámara es potente, robusta y fácil de manejar. Si es necesario, se puede compensar la altura en la cámara mediante las placas de inserción suministradas.

Características

• Material tapa:	Plexiglas
• Potencia nominal:	0,5 kW 230 V 50 Hz
• Control:	Muletilla
• Luz indicadora:	Envasar al vacío y sellar Encendido/apagado
• Indicador digital:	No
• Iluminación:	No
• Interruptor de encendido/apagado:	Sí
• Color:	Plateado
• Cantidad costuras de sellado:	1
• Características:	-
• Funciones:	Envasar al vacío y sellar
• Material:	Acero inoxidable Plástico
• Indicación importante:	-
• Medidas de la cámara:	256 x 370 x 125 mm (an. x prof. x al.)
• Longitud barra de sellado:	250 mm

► Continúa en la siguiente página

Envasadora al vacío K 250/150L

- Bomba de vacío: 150 l / min. (8-9 m³ / h.)
- Control de vacío: -
- Intensidad de vacío ajustable: No
- Incluye: 2 placas de inserción para compensación de altura (250 x 300 x 17 mm)
- Duración de soldadura regulable: 6 niveles
- Vacío máximo: -995 mbar
- Medidas: an. 320 x prof. 540 x al. 265 mm
- Peso: 29 kg



Envasadora al vacío K 250/150L

Productos complementarios

Bolsas de vacío K1,2L



- Capacidad: 1,2 litro(s)
- Cantidad de unidades de pedido: 1 paquete (100 bolsas)
- Indicación importante: -
- Tamaño bolsas: 160 x 250 mm
- Grosor de la lámina: 90 µM
- Diseñado para: Envasadoras al vacío de cámara
- Diseño: Lisa

Código: 300311
GTIN 4015613729237

Juego rollos de folio 220



- Juego compuesto por: 2 rollos de film transparente
- Ancho rollo: 22 cm
- Indicación importante: -
- Longitud rollo: 5 m
- Grosor de la lámina: 80 µM
- Apto para hornos sous-vide: Sí
- Medidas: an. 220 x prof. 40 x al. 40 mm

Código: 300418
GTIN 4015613728506