

Refrigerador con cajones 600S2





Este refrigerador con 2 cajones es empotrable y, por lo tanto, ideal para instalarlo entre armarios en la zona de la barra o en zona de la grifería. La refrigeración por convección y el fondo perforado del cajón superior garantizan una distribución uniforme de la temperatura.



- Cantidad de cajones: 2
- Altura máxima de las botellas:
 - ✓ arriba 275 mm
- ✓ abajo 275 mm



Capacidad de carga por cajón: 20 kg



Cajón superior equipado con base perforada

Características

- Capacidad de carga máx. por cajón:
- Cantidad cajones:
- Material:
- Altura máxima de las botellas:
- Indicación importante:
- Medidas de los cajones:
- Formato estándar de los cajones:
- Rango de temperatura:
- Regulación de la temperatura:
- Control
- Tipo de aparato de refrigeración:
- Forma constructiva:
- · Refrigeración:
- Refrigerante:
- Clase climática:

20 kg

2

Acero inoxidable

275 mm

-

inferior: an. 440 x prof. 250 mm superior: an. 440 x prof. 440 mm

-

0 °C a 10 °C

En pasos de 1 °C

Electrónico

Mesa de enfriamiento industrial

Neveras de mesa Convección

R290 / 0,040 kg

Este aparato está destinado a utilizarse a una temperatura ambiente de hasta 30 °C.

Continúa en la siguiente página







Refrigerador con cajones 600S2

• EEI:

• Clase de eficiencia energética:

• Consumo de energía kWh / 24 h:

• Consumo de energía kWh / año:

• Evaporación del agua condensada:

• Indicador digitial:

• Termostato:

• Luz indicadora:

• Interruptor de encendido/apagado:

Acoplable:

Características:

• Incluye:

• Estado de suministro:

• No incluido en el suministro:

• Potencia nominal:

• Medidas:

• Peso:

D (EU Nr. 2015 / 1094)

3 1095

Sí

Sí

Sí

No Sí

Cajón superior con fondo perforado

Montado

0,167 kW | 230 V | 50 Hz

an. 600 x prof. 645 x al. 845 mm

50,8 kg



