

Chafing dish 2/3 Flexible



► Posibilidades ilimitadas

- ✓ Este calentaplatos puede utilizarse en combinación con una placa de cocción externa.
- ✓ Capacidad: 5,2 litros
- ✓ 1 recipiente 2/3 GN, 65 mm de profundidad



► Para inducción o vitrocerámica

- ✓ Regulación de la temperatura posible mediante placa de cocción empotrada externa



► Mecanismo de cierre suave

- ✓ Tapa extraíble con cristal



► Dispositivo elevador

- ✓ Fácil extracción del recipiente GN

Descripción

Mediante inducción o vitrocerámica: calentaplatos en formato 2/3 GN para un uso flexible sobre una placa de cocción empotrada. La tapa extraíble facilita la sustitución del recipiente GN en bufés, en comedores o en cocinas abiertas.

Características

• Profundidad cubeta GN máx.:	65 mm
• Capacidad:	5,2 litro(s)
• Tipo de calentamiento:	Externamente, por medio de una placa empotrada de inducción o vitrocerámica plana
• Apilable:	No
• Color:	Plateado
• Con asa(s):	Sí
• Apto para GN:	Sí
• Funciones:	Mantenimiento del calor
• Características:	Regulación de temperatura mediante placa de cocción externa Dispositivo elevador para recipientes GN
• Material:	Acero inoxidable
• Características tapa:	Con mirilla Mecanismo soft close (tapa con cierre hidráulico) Extraíble, con asa
• Gastronorm:	2/3 GN
• Material asa(s):	Acero inoxidable Cromado

► Continúa en la siguiente página

Chafing dish 2/3 Flexible

- Indicación importante:
- Material tapa:

Para usar el aparato se requiere una placa de cocción externa
Acero inoxidable

Cromado
Vidrio

- Incluye:
- Medidas:
- Peso:

1 recipiente GN 2/3 GN, 65 mm de profundidad, Acero inoxidable
an. 400 x prof. 425 x al. 202 mm
5,45 kg



Chafing dish 2/3 Flexible

Productos complementarios

Placa de inducción calentaplatos IW10



- Potencia nominal: 1 kW | 230 V | 50 Hz
- Conexión del aparato: Listo para conectar
- Rango de temperatura: 50 °C a 100 °C
- Control: Muletilla
- Luz indicadora: -
- Protección contra sobrecalentamientos: Sí

Código: 114366
GTIN 4015613714806

Calentaplatos de inducción IW10-EBBF



- Diámetro de la zona de calentamiento: 280 mm
- Material: Acero inoxidable
- Color: Negro
Plateado
- Control: Electrónico
Táctil

Código: 105996
GTIN 4015613715421

Calentaplatos de inducción IW10-EB



- Potencia nominal: 1 kW | 230 V | 50 Hz
- Material: Acero inoxidable
- Indicación importante: -
- Conexión del aparato: Listo para conectar
- Rango de temperatura: 40 °C a 100 °C
- Control: Electrónico
Táctil

Código: 114367
GTIN 4015613715704

Calentaplatos de inducción IW3-EBBF



- Diámetro de la zona de calentamiento: 195 mm
- Potencia nominal: 0,3 kW | 230 V | 50 Hz
- Conexión del aparato: Listo para conectar
- Rango de temperatura: 40 °C a 95 °C
- Luz indicadora: -
- Medidas campo de cristal: an. 280 x prof. 280 mm

Código: 105864
GTIN 4015613746821

Chafing dish 2/3 Flexible

Productos complementarios

Calientaplatos de inducción IW3



- Potencia nominal: 0,3 kW | 230 V | 50-60 Hz
- Conexión del aparato: Listo para conectar
- Rango de temperatura: 40 °C a 95 °C
- Control: Electrónico Táctil
- Luz indicadora: -
- Medidas campo de cristal: an. 390 x prof. 390 mm

Código: 105865
GTIN 4015613746838

Placa de inducción calientaplatos IW3-SW



- Potencia nominal: 0,3 kW | 230 V | 50-60 Hz
- Material: Acero
- Indicación importante: -
- Conexión del aparato: Listo para conectar
- Rango de temperatura: 40 °C a 95 °C
- Control: Electrónico Táctil

Código: 105867
GTIN 4015613773117