

Placa de inducción IK 50TC



Descripción

Con 5kW de potencia, esta placa de inducción garantiza el buen rendimiento de la zona de cocción móvil. La potencia se regula fácilmente a través del panel de control táctil.

Características

- | | |
|--|------------------------|
| • Diámetro zona(s) de cocción: | 280 mm |
| • Potencia nominal: | 5 kW 400 V 50 Hz |
| • Conexión del aparato: | 3 NAC |
| • Control: | Electrónico
Táctil |
| • Número de superficies de cocción: | 1 |
| • Tipo de superficies de cocción: | Inducción |
| • Medidas campo de cristal: | an. 330 x prof. 300 mm |
| • Protección contra sobrecalentamientos: | Sí |
| • Indicador digital: | Sí |
| • Interruptor de encendido/apagado: | Sí |
| • Color: | Plateado
Negro |
| • Acoplable: | No |
| • Detección de recipiente: | Sí |
| • Clave de bloqueo (seguro para niños): | Sí |
| • Niveles de potencia: | 10 |

► Continúa en la siguiente página



► Potencia: 5 kW

► Material de la superficie de cocción: vidrio



► Diámetro de la zona de cocción

✓ 280 mm



► Panel de control táctil con pantalla digital

Placa de inducción IK 50TC

- Características:
- Material superficie de cocción: Vidrio
- Regulación de: Rendimiento
- Material: Acero inoxidable
- Indicación importante: -
- Luz indicadora: Encendido/apagado
- Rendimiento máx. zona(s) de cocción: Seguro para niños
- Sonda de temperatura interna: 5000 W
- Medidas: No
- Peso: an. 400 x prof. 535 x al. 183 mm
- Peso: 10 kg



Placa de inducción IK 50TC

Productos complementarios

Juego de cocina T4P1

CNS



- Características mango: Asa(s) fría(s)
- Apta para inducción: Sí
- Material asa(s): Acero inoxidable al cromo níquel
- Con bordes antiderrame: Sí
- Material: Acero inoxidable al cromo níquel
- Indicación importante: -

Código: A130442
GTIN 4015613417158



- Capacidad: 5,75 litro(s)
- Material: Acero inoxidable 18/10
- Características mango: Resistente al calor
- Indicación importante: -
- Incluye: -
- Con asa: No
- Altura sartén sin tapa: 90 mm

Código: 106002
GTIN 4015613855752