

## Estación de cocción KST2200 Plus



### Descripción

Estación de cocina móvil para una apariencia profesional en el área frontal de la cocina. Desde una cocina de inducción de 230V hasta la robusta plancha de cocina de la serie 650 de 400V – Extremadamente flexible en las áreas de catering, eventos y frente de la cocina, con hasta 2 aparatos de sobremesa.

### Características

- Material: Acero inoxidable 18/10
- Diseñado para: 2 aparatos de mesa
- Con pieza sobrepuesta de vidrio: Sí
- Indicación importante: El cable de conexión debe ser instalado in situ por un especialista
- Medidas tapa de cristal: an. 1075 x prof. 740 x al. 345 mm
- Equipado con: Compartimento de almacenaje debajo del área de cocción, medidas: an. 805 x prof. 600 x altura 150 mm
- 4 cubetas GN 1/9 GN, 100 mm de profundidad para aceite, salsas o cubiertos de cocina
- Filtro protector contra llamas: Fusible eléctrico integrado
- Cantidad áreas de cocción individuales: Ventilación integrada con filtro protector contra llamas
- Tipo A
- Medidas de la superficie de apoyo del nicho de instalación: 1
- An. 805 x prof. 600 mm



- ▶ Nicho de colocación
- ✓ Superficie de colocación: an. 805 x prof. 600 mm
- ✓ Diseñada para 2 aparatos de mesa



- ▶ 4 enchufes
- ✓ 2 x 230 V
- ✓ 2 x 400 V 16 A CEE



- ▶ Ventilación integrada
- ✓ Con filtro protector contra llamas de acero inoxidable
- ✓ 4 programas diferentes



- ▶ 4 recipientes GN 1/9
- ✓ 100 mm de profundidad

▶ Continúa en la siguiente página

## Estación de cocción KST2200 Plus

- Tipo de filtro:
  - Filtro de carbón activo
  - Filtro de zeolita
  - Filtro protector contra llamas
  - Filtro de alambre
- Cantidad filtros:
  - 2
- Material filtro:
  - Acero inoxidable
- Regulación de ventilación:
  - 4 niveles
- Iluminación:
  - LED
  - En el protector
- Ruedas:
  - 4 ruedas giratorias, 2 con freno
- Interruptor de encendido/apagado:
  - Sí
- Luz indicadora:
  - Encendido/apagado
- No incluido en el suministro:
  - Aparatos eléctricos
  - Tarimas
  - Estante lateral
  - Cable de conexión
- Incluye:
  -
- Diseño de los enchufes:
  - 2 x 230 V, 2 x 400 V 16A CEE
- Conexión del aparato:
  - 3 NAC
- Potencia nominal:
  - 20 kW | 400 V | 50/60 Hz
- Medidas:
  - an. 1.125 x prof. 770 x al. 1.265 mm
- Peso:
  - 108,4 kg



## Estación de cocción KST2200 Plus

### Productos complementarios

#### Tarima 200 KST Plus

CNS  
18/10



- Indicación importante: -
- Material: Acero inoxidable 18/10
- Medidas: an. 400 x prof. 595 x al. 200 mm
- Peso: 7,4 kg

Código: 107277  
GTIN 4015613684659

#### Tarima 100 KST Plus

CNS  
18/10



- Material: Acero inoxidable 18/10
- Indicación importante: Diseñada para las estaciones de cocina KST Plus / KST Eco
- Medidas: an. 400 x prof. 595 x al. 100 mm
- Peso: 3,1 kg

Código: 107276  
GTIN 4015613682549

#### Estante lateral KST Plus

CNS  
18/10



- Incluye: Material de fijación
- Indicación importante: -
- Lado de montaje: Izquierda  
Derecha
- Material: Acero inoxidable 18/10
- Medidas: an. 700 x prof. 350 x al. 80 mm
- Peso: 4,4 kg

Código: 107279  
GTIN 4015613695341

#### Cocina eléctrica 650, B400, 2PL, TGOK



- Potencia nominal: 4,1 kW | 400 V | 50/60 Hz
- Conexión del aparato: 3 NAC
- Tipo: Aparato de sobremesa
- Disposición de superficies de cocción: 1 x 2,6 kW, 1 x 1,5 kW
- Patas de altura ajustable: No

Código: 115006  
GTIN 4015613697550

## Estación de cocción KST2200 Plus

### Productos complementarios

#### Freidora 650, B400, 10L, TGOK



- Depósito colector de grasa: No
- Tipo: Aparato de sobremesa
- Material: Acero inoxidable 18/10
- Medidas cesta: an. 163 x prof. 295 x al. 110 mm
- Elemento calentador de acero inoxidable: Sí
- Potencia nominal: 9 kW | 400 V | 50/60 Hz

Código: 115214  
GTIN 4015613697604

#### Elemento de trabajo 650, an.400, TGOK



- Tipo: Aparato de sobremesa
- Serie: 650 Snack
- Material: Acero inoxidable 18/10
- Indicación importante: Equipo sin chimenea, únicamente adecuado para su uso en la estación de cocina KST3240 Plus
- Medidas: an. 400 x prof. 595 x al. 330 mm

Código: 115117  
GTIN 4015613697598

#### Cocina eléctrica 600 2PLTG



- Potencia nominal: 4 kW | 400 V | 50 Hz
- Tipo: Aparato de sobremesa
- Material: Acero inoxidable 18/10
- Indicación importante: -
- Conexión del aparato: 2 NAC
- Patas de altura ajustable: No
- Características: -

Código: 131723  
GTIN 4015613690094

#### Cocina de vitroc. 600 2 platos ES



- Tipo: Aparato de sobremesa
- Material: Acero inoxidable 18/10
- Indicación importante: -
- Potencia nominal: 4,3 kW | 400 V | 50/60 Hz
- Características: -
- Conexión del aparato: 3 NAC

Código: 131800  
GTIN 4015613418193

## Estación de cocción KST2200 Plus

### Productos complementarios

#### Plancha eléctrica 600, B400, lisa



- Potencia nominal: 3,6 kW | 230 V | 50 Hz
- Conexión del aparato: Listo para conectar
- Tipo: Aparato de sobremesa
- Cantidad zonas de calor: 1
- Material superficie de asado: Acero especial, cromado duro
- Medidas superficie para asar: an. 390 x prof. 440 mm
- Modelo superficie de asado: Lisa

Código: 132115  
GTIN 4015613547572

#### Baño María 600, A400, ES



- Potencia nominal: 1,4 kW | 230 V | 50 Hz
- Tipo: Aparato de sobremesa
- Cantidad de cubetas: 1
- Grifo de salida de agua: Sí
- Grifo de entrada de agua: No
- Incluye: -

Código: 131760  
GTIN 4015613310084

#### Plancha "Fry top" GDP 320E-R



- Potencia nominal: 3 kW | 230 V | 50 Hz
- Conexión del aparato: Listo para conectar
- Tipo: Aparato de sobremesa
- Termostato de seguridad: Sí
- Rango de temperatura: 50 °C a 300 °C
- Cantidad zonas de calor: 1
- Medidas superficie para asar: an. 320 x prof. 480 mm

Código: 370035  
GTIN 4015613610894

#### Equipo multifunción 300



- Tipo: Aparato de sobremesa
- Potencia nominal: 3 kW | 230 V | 50-60 Hz
- Grifo de descarga de grasa: Sí
- Depósito colector de grasa: No
- Conexión del aparato: Listo para conectar
- Rango de temperatura: 50 °C a 300 °C
- Serie: -

Código: 370205  
GTIN 4015613653488

## Estación de cocción KST2200 Plus

### Productos complementarios

#### Wok de inducción IW 35 PRO-2



- Material: Acero inoxidable
- Potencia nominal: 3,5 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Acoplable: No
- Indicación importante: -
- Conexión del aparato: Listo para conectar
- Control: Táctil  
Electrónico

Código: 105732  
GTIN 4015613706498

#### Wok de inducción 3kW, ES



- Potencia nominal: 3 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Conexión del aparato: Listo para conectar
- Control: Electrónico  
Muletilla  
Inducción
- Tipo de superficies de cocción: Inducción
- Serie: -
- Luz indicadora: -

Código: 105840  
GTIN 4015613468235

#### Wok de inducción 30/293



- Potencia nominal: 3 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Conexión del aparato: Listo para conectar
- Control: Electrónico  
Muletilla
- Tipo de superficies de cocción: Inducción
- Serie: -

Código: 105871  
GTIN 4015613712635

#### Wok de inducción 35/293



- Potencia nominal: 3,5 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Control: Electrónico  
Muletilla  
Inducción
- Tipo de superficies de cocción: Inducción
- Serie: -
- Protección contra sobrecalentamientos: Sí

Código: 105872  
GTIN 4015613712642

## Estación de cocción KST2200 Plus

### Productos complementarios

#### Placa eléctrica 1K3000 GL



- Potencia nominal: 3 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Conexión del aparato: Listo para conectar
- Control: Electrónico
- Material: Muletilla
- Número de superficies de cocción: 1
- Luz indicadora: Sí
- Medidas campo de cristal: an. 350 x prof. 350 mm

Código: 104906  
GTIN 4015613432540

#### Cocina de inducción IK 30TC-1



- Rango de temperatura: 60 °C a 240 °C
- Potencia nominal: 3 kW | 230 V | 50-60 Hz
- Material: Acero inoxidable
- Intervalos ajuste de tiempo: 1 minuto / 10 minutos
- Ajuste de tiempo: 1 a 180 minutos
- Indicación importante: -
- Cantidad niveles de temperatura: 10

Código: 105991  
GTIN 4015613698946

#### Cocina de inducción IK 30TCS-1



- Intervalos ajuste de tiempo: 1 minuto / 10 minutos
- Rango de temperatura: 60 °C a 240 °C
- Potencia nominal: 3 kW | 230 V | 50-60 Hz
- Material: Acero inoxidable
- Ajuste de tiempo: 1 a 180 minutos
- Indicación importante: -
- Cantidad niveles de temperatura: 10

Código: 105991S  
GTIN 4015613714882

#### Placa inducción IK 35TCS



- Rango de temperatura: 60 °C a 240 °C
- Cantidad niveles de temperatura: 10
- Potencia nominal: 3,5 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Conexión del aparato: Listo para conectar
- Control: Electrónico
- Material: Táctil
- Número de superficies de cocción: 1

Código: 105843S  
GTIN 4015613638300

## Estación de cocción KST2200 Plus

### Productos complementarios

#### Placa inducción ITH 35S-220



- Diámetro zona(s) de cocción: 220 mm
- Potencia nominal: 3,5 kW | 230 V | 50 Hz
- Conexión del aparato: Listo para conectar
- Número de superficies de cocción: 1
- Luz indicadora: -
- Tipo de superficies de cocción: Inducción
- Medidas campo de cristal: an. 290 x prof. 290 mm

Código: 105984  
GTIN 4015613676623

#### Placa inducción ITH 35-265



- Diámetro zona(s) de cocción: 265 mm
- Rendimiento máx. zona(s) de cocción: 3500 W
- Potencia nominal: 3,5 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Conexión del aparato: Listo para conectar
- Control: Electrónico Muletilla

Código: 105994  
GTIN 4015613712680

#### Wok de inducción IW35



- Potencia nominal: 3,5 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Conexión del aparato: Listo para conectar
- Control: Táctil Electrónico
- Serie: -

Código: 105986  
GTIN 4015613680217

#### Plancha "Fry top" GDP 320E-G



- Potencia nominal: 3 kW | 230 V | 50 Hz
- Conexión del aparato: Listo para conectar
- Tipo: Aparato de sobremesa
- Termostato de seguridad: Sí
- Rango de temperatura: 50 °C a 300 °C
- Cantidad zonas de calor: 1
- Medidas superficie para asar: an. 320 x prof. 480 mm

Código: A370031  
GTIN 4015613370545

## Estación de cocción KST2200 Plus

### Productos complementarios

#### Placa inducción IK 35TC



- Rango de temperatura: 60 °C a 240 °C
- Cantidad niveles de temperatura: 10
- Potencia nominal: 3,5 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Conexión del aparato: Listo para conectar
- Control: Electrónico Táctil
- Número de superficies de cocción: 1

Código: 105843  
GTIN 4015613633329

#### Placa inducción IK 35SK 3,5kW



- Rango de temperatura: 60 °C a 240 °C
- Cantidad niveles de temperatura: 10
- Potencia nominal: 3,5 kW | 230 V | 50 Hz
- Conexión del aparato: Listo para conectar
- Control: Electrónico Muletilla
- Número de superficies de cocción: 1

Código: 105837  
GTIN 4015613520643

#### GN cubeta, 1/9 GN, P100



- Capacidad: 1 litro(s)
- Apilable: Sí
- Diseño: Sin perforación
- Borde reforzado: No
- Características: -
- Superficie: Brillante
- Profundidad cubeta: 100 mm

Código: A129100  
GTIN 4016098169198

#### Cubeta GN, 1/9 GN, P100, Basic Line



- Capacidad: 1 litro(s)
- Apilable: Sí
- Diseño: Sin perforación
- Borde reforzado: No
- Superficie: Mate
- Profundidad cubeta: 100 mm
- Gastronorm: 1/9 GN

Código: 719100  
GTIN 4015613695914

## Estación de cocción KST2200 Plus

### Productos complementarios

#### Tapa 1/9GN

CNS  
18/10



- Orificio p. cuchara: No
- Anilla de silicona: No
- Superficie: Brillante
- Gastronorm: 1/9 GN
- Norma: EN 631
- Serie: Top Line
- Indicación importante: -

Código: A120649  
GTIN 4016098169204

#### Tapa 1/9 GN, Basic Line

CNS



- Orificio p. cuchara: No
- Anilla de silicona: No
- Superficie: Mate
- Gastronorm: 1/9 GN
- Norma: EN 631
- Serie: Basic Line
- Material: Acero inoxidable al cromo níquel

Código: 711319  
GTIN 4015613695990

#### Filtro de zeolita KST Plus



- Material: Zeolita
- Indicación importante: En la estación de cocina KST2200 Plus hay instalados 2 filtros de zeolita  
En la estación de cocina KST3240 Plus hay instalados 3 filtros de zeolita
- Medidas: an. 462 x prof. 380 x al. 16 mm
- Peso: 3,6 kg

Código: 107274  
GTIN 4015613692326

#### Desengrasante F1L



- Capacidad: 6 x 1 litros
- Diseño: Líquido
- Conforme con HACCP: Sí
- Exento de cloro: Sí
- Exento de fosfatos: Sí
- Incluye: -
- Cantidad de unidades de pedido: 1 cartón (6 botellas)

Código: 173276  
GTIN 4015613773339

## Estación de cocción KST2200 Plus

### Productos complementarios

#### Deslizabandejas KST2200 Plus

CNS  
18/10



- Incluye: Material de fijación
- Material: Acero inoxidable 18/10
- Indicación importante: -
- Medidas: an. 1.100 x prof. 345 x al. 130 mm
- Peso: 4,1 kg

Código: 107289  
GTIN 4015613765822