

Estufa de banqueta G-WB 1K1250



- ▶ Quemador en resalte
 - ✓ Consumo de energía: 12,5kW
 - ✓ Tipo de gas: gas licuado
- ▶ Diámetro mín. de recipiente: 340 mm
- ▶ Capacidad de carga: 70 kg

Descripción

Características

• Capacidad de carga máx.:	70 kg
• Material:	Acero inoxidable 18/10 Armazón de nervios fundidos
• Tipo de gas:	Gas licuado Inyectores para gas natural H y L incluidos
• Quemador de gas:	Quemador estampado
• Potencia nominal:	12,5 kW
• Indicación importante:	El diámetro del recipiente debe ser de 34 cm como mínimo Se necesita un reductor de presión con un máximo de 50 mbar
• Modo de encendido:	Encendido manual
• Modo de funcionamiento:	Gas
• Características:	-
• Seguridad de encendido:	Sí
• Llama del piloto:	Sí
• Número de superficies de cocción:	1
• Rendimiento máx. zona(s) de cocción:	12500 W
• Control:	Muletilla

▶ Continúa en la siguiente página

Estufa de banqueta G-WB 1K1250

- Medidas: an. 660 x prof. 590 x al. 520 mm
- Peso: 28,6 kg



Estufa de banqueta G-WB 1K1250

Productos complementarios

Juego de conexión de gas GW-AI



- Apto para un funcionamiento industrial.: Sí
- Indicación importante: -
- Aplicable en: Interior y exterior
- Medidas: an. 64 x prof. 61 x al. 27 mm
- Peso: 1,3 kg

Código: 500180
GTIN 4015613586557

Olla 30L con tapa



- Capacidad: 30 litro(s)
- Características mango: Aislado contra el calor
- Apta para inducción: Sí
- Material: Acero inoxidable
- Indicación importante: -
- Material asa(s): Acero inoxidable
- Con bordes antiderrame: Sí

Código: 100445
GTIN 4015613647753