

Cafetera automática KV1 Comfort



- ▶ Rendimiento máx.: 60 tazas de 120 ml / hora (descarga para 2 tazas)
- ▶ Capacidad del recipiente de residuos: aprox. 35 tazas



- ▶ 23 programas preconfigurados, reprogramables individualmente
- ▶ Contador de tazas
- ▶ Función de agua caliente
- ▶ Función de leche caliente
- ▶ Señal de descalcificación

Descripción

Con hasta 23 tipos de café programables individualmente, una toma de agua de red y un depósito de agua de 6 litros, la variante inteligente de la cafetera automática KV1 permite disfrutar al máximo del café mediante un control táctil simple e intuitivo. La pantalla publicitaria de 7 pulgadas, con contenido personalizable y un diseño elegante, invita a tomar un espresso, un cappuccino, un latte macchiato, etc. recién hecho.



- ▶ Salida ajustable en altura

Características

- | | |
|-------------------------------------|---|
| • Material: | Plástico |
| • Luz indicadora: | - |
| • Sistema operativo: | Android |
| • Color: | Negro
Plateado |
| • Interruptor de encendido/apagado: | Sí |
| • Pantalla de vídeo: | Configurable individualmente mediante USB
Se pueden guardar hasta 10 vídeos
Durante la preparación del café y las pausas
Se puede seleccionar 1 vídeo por cada operación |
| • Grupo(s) de preparación: | 1 |



- ▶ Espumador de leche
- ▶ Funciona con toma de agua fija o con depósito de agua.
✓ Capacidad: 6l, extraíble
- ▶ Adecuada también para una gran frecuencia de uso

▶ Continúa en la siguiente página

Cafetera automática KV1 Comfort

• **Indicación importante:**

Se requiere un reductor de presión a partir de una presión de agua de 3 bar
Esta cafetera automática contiene piezas de desgaste
Si la cafetera automática se mantiene adecuadamente, por lo general se puede asumir que las siguientes piezas de desgaste durarán hasta la cantidad de bebidas de referencia especificada
Unidad de preparación de café: 50.000 unidades de referencia
Bomba, Válvula de drenaje, unidad de molienda y juntas de sellado: 25.000 unidades de referencia
El fallo de estas piezas de desgaste una vez alcanzada la cantidad correspondiente de unidades de referencia no constituye un defecto de la cafetera automática.

• **Cantidad mínima de infusión:**

25 ml

• **Diseño:**

Completamente automática

• **Diseñado para:**

80 tazas / día

• **Características:**

Placa de base con escotadura para la expulsión automática de posos (en combinación con la tolva de descarga de posos KV1, disponible como opción)

Possibilidad de preparar el café y la espuma de leche en paralelo

Memoria de ciclos de limpieza

• **Incluye:**

2 tubos flexibles para leche de 50 cm

1 tubo de toma de agua, 150 cm

1 tubo de toma de agua, 200 cm

• **Rendimiento máx.:**

60 tazas de 120 ml / hora (descarga para 2 tazas)

40 tazas de 120 ml / hora (descarga para 1 taza)

• **Potencia nominal:**

2,7 kW | 230 V | 50/60 Hz

• **Cantidad de recipientes de granos:**

1

• **Capacidad recipiente de granos:**

1.000 g

• **Recipientes de granos/topping bloqueables:**

No

• **Recipiente de granos/topping extraíble:**

No

• **Contador de tazas:**

Por programa y en total

• **Señal de descalcificación:**

Sí

• **Indicador de nivel:**

Sí

Iluminado

• **Control:**

Táctil

• **Compatible con IoT:**

-

• **Posibilidades de ajuste:**

5 grados de molienda

Dosificación de café

Cantidad de agua

Temperatura del agua

Cantidad de leche

Pantalla de vídeo

• **Suministro de agua:**

3 opciones

Depósito de agua

Toma de agua de la red fija

Suministro de agua a través de recipiente externo

Toma de agua de la red fija 1/2"

• **Toma de agua:**

6 litro(s)

• **Capacidad del depósito de agua:**

Sí

• **Depósito de agua extraíble:**

No

• **Recipiente de leche:**

Externo a través de tubo flexible

• **Suministro de leche:**

23, preconfigurados, reprogramables individualmente

• **Programas:**

Programación protegida por contraseña

• **Función de agua caliente:**

Sí

• **Función de leche caliente:**

Sí

• **Molino:**

Molino cónico

• **Material del molino:**

Acero

• **Sistema de presión:**

Por émbolo

• **Presión de bombeo:**

19 bar

• **Conexión USB:**

Sí

• **Espumador de leche:**

Sí

• **Salida ajustable en altura:**

100 - 160 mm

• **Programa de limpieza:**

Sí



► Continúa en la siguiente página

Cafetera automática KV1 Comfort

- Pantalla indicadora:
 - Programas
 - Estado
 - Volumen
 - Información de mantenimiento
 - Mensajes de error
 - Tamaño: 7 pulgadas
- Desconexión automática: Sí
- Capacidad del recipiente de residuos: Aprox. 35 tazas
- Recipiente de residuos apto para lavavajillas: Sí
- Opción de café en polvo: -
- Función de 2 tazas: Sí
- Medidas: an. 390 x prof. 495 x al. 580 mm
- Peso: 19,2 kg



Cafetera automática KV1 Comfort

Productos complementarios

Pastillas de limpieza KV-20



- Cantidad de unidades de pedido: 1 expositor de ventas (20 envases de venta)
- Diseñado para: Máquinas de café
Cafeteras totalmente automáticas
Jarras termo
Cafeteras espresso
- Capacidad: 20 x 2 blísteres, cada uno con 10 pastillas de limpieza

Código: 173283V
GTIN 4015613800110

Pastillas de limpieza KV-20



- Cantidad de unidades de pedido: 1 expositor de ventas (20 envases de venta)
- Diseñado para: Máquinas de café
Cafeteras totalmente automáticas
Jarras termo
Cafeteras espresso
- Capacidad: 20 x 2 blísteres, cada uno con 10 pastillas de limpieza

Código: 173283
GTIN 4015613773377

Calientatazas TA720



- Potencia nominal: 0,14 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Capacidad máx. de tazas: 72
- Material: Acero inoxidable
- Indicación importante: -
- Interruptor de encendido/apagado: Sí
- Margen de temperaturas hasta: 60 °C

Código: 103076
GTIN 4015613708867

Calientatazas TA1440



- Medidas superficie: an. 285 x prof. 335 mm
- Altura interior, cada una: 180 mm
- Potencia nominal: 0,3 kW | 230 V | 50 Hz
- Rango de temperatura: 30 °C a 60 °C
- Interruptor de encendido/apagado: Sí
- Indicación importante: -

Código: 103079
GTIN 4015613756837

Cafetera automática KV1 Comfort

Productos complementarios

Reductor de presión



- Material: Latón Cromado
- Indicación importante: -
- Presión del agua: 1 - 6 bar (preajustado a 3 bar)
- Conexión: 3/4"
- Temperatura de servicio máx.: 65 °C
- Presión máx. de entrada: 16 bar

Código: 533051
GTIN 4015613468617

Refrigerador de leche KV9L



- Material: Chapa de acero Vidrio
- Material interior: Plástico
- Color: Negro
- Indicación importante: Los pasos de tubo flexible están cerrados en el momento de la entrega
- Capacidad: 9 litro(s)

Código: 190089
GTIN 4015613831480

Sistema de desmine. parcial TKD 13400 FB



- Tipo de desalinización: Desalinización parcial
- Toma de agua: 3/4"
- Material: Plástico Reforzado con fibra de vidrio
- Grifo para toma de muestras: Sí
- Color: Azul
- Indicación importante: -

Código: 109878
GTIN 4015613681597

Sistema de filtración de agua K1600 EW



- Capacidad de potencia: 1.600 litros / a 10° KH (dureza carbonatada)
- Material: Plástico
- Indicación importante: -
- Diseño: Desechable Para montaje horizontal o vertical
- Características: -
- Toma de agua: 1/2"

Código: 109881
GTIN 4015613630731

Cafetera automática KV1 Comfort

Productos complementarios

Sistema de filtración de agua K3600L



- Toma de agua: 3/8"
- Material: Plástico

Código: 109847
GTIN 4015613743899

Filtro de agua KV1



- Material: Plástico

Código: 109865
GTIN 4015613747798

Combi refrigerador leche y calentatazas



- Material interior: Acero inoxidable
- Material: Acero inoxidable
Vidrio
- Aprox. disponible en semana: 21 / 2025
- Color: Plateado
Negro

Código: 190091
GTIN 4015613837086