

Placa inducción IK 70dpZ-EB



► Potencia total: 7000 W



- 2 zonas de cocción situadas una junto a la otra y que pueden encenderse por separado
- ✓ Potencia por zona de cocción: 3500 W



- Función de potencia adicional de la zona de cocción izquierda a 5000 W
- ✓ Potencia de la zona de cocción derecha: 2000 W

Descripción

No es posible mayor flexibilidad: esta placa de inducción con panel de control extraíble es adecuada tanto como dispositivo de sobremesa como para montaje empotrado en bufés. La potencia de 7000 vatios se puede distribuir entre las dos zonas de cocción según sea necesario: para cocinar rápidamente o dorar a fuego fuerte, la zona de cocción izquierda tiene hasta 5000 vatios.

Características

- Potencia máx. de la zona de cocción izquierda con función de potencia adicional: 5000 W
- Rango de temperatura: 60 °C a 240 °C
- Disposición superficies de cocción: Uno al lado del otro
- Rendimiento máx. superficie de cocción izquierda: 3500 W
- Rendimiento máx. superficie de cocción derecha: 3500 W
- Diámetro zona de cocción izquierda: 235 mm
- Diámetro zona de cocción derecha: 235 mm
- Cantidad niveles de temperatura: 10
- Intervalos ajuste de temperatura: 20 °C
- Potencia nominal: 7 kW | 400 V | 50/60 Hz
- Conexión del aparato: 3 NAC
- Control: Muletilla
- Número de superficies de cocción: 2
- Tipo de superficies de cocción: Inducción



- Se puede usar como aparato de sobremesa o empotrado.
- ✓ Ideal para un montaje personalizado, según los requisitos

► Continúa en la siguiente página

Placa inducción IK 70dpZ-EB

• Luz indicadora:	Rendimiento
	Temperatura
	Detección de recipiente
• Medidas campo de cristal:	an. 645 x prof. 315 mm
• Protección contra sobrecalentamientos:	Sí
• Indicador digital:	Sí
• Interruptor de encendido/apagado:	No
• Clave de bloqueo (seguro para niños):	No
• Detección de recipiente:	Sí
• Sonda de temperatura interna:	No
• Color:	Plateado
	Negro
• Material superficie de cocción:	Vidrio
• Regulación de:	Rendimiento
	Temperatura
	Acero inoxidable
• Material:	-
• Indicación importante:	11 / 10
• Niveles de potencia:	No
• Temporizador:	Panel de control por separado, longitud de cable: 0,85 m
• Características:	2000 W
• Potencia máx. con función de potencia adicional, zona de cocción derecha:	
• Acoplable:	Sí
• Medidas:	an. 715 x prof. 485 x al. 140 mm
• Peso:	14,8 kg



Placa inducción IK 70dpZ-EB

Productos complementarios

Juego de cocina T4

CNS
18/10



Código: A130441
GTIN 4015613403977

Juego de cocina T4P1

CNS



- Características mango:
- Apta para inducción:
- Material asa(s):
- Con bordes antiderrame:
- Material:
- Indicación importante:

Asa(s) fría(s)
Sí
Acero inoxidable al cromo níquel
Sí
Acero inoxidable al cromo níquel
-

Código: A130442
GTIN 4015613417158