

Calientaplatos de inducción IW3-EBBF



Descripción

Este calientaplatos en versión empotrable y de diseño sencillo es la solución ideal para cualquier tipo de servicio de comida. Para un aspecto uniforme, se pueden conectar y encender o apagar 4 aparatos en un circuito con el cable disponible opcionalmente.

Características

• Diámetro de la zona de calentamiento:	195 mm
• Potencia nominal:	0,3 kW 230 V 50 Hz
• Conexión del aparato:	Listo para conectar
• Rango de temperatura:	40 °C a 95 °C
• Luz indicadora:	-
• Medidas campo de cristal:	an. 280 x prof. 280 mm
• Protección contra sobrecalentamientos:	Sí
• Temporizador:	No
• Indicador digital:	Sí
• Interruptor de encendido/apagado:	Sí
• Material superficie de cocción:	Vidrio
• Cantidad niveles de temperatura:	12
• Intervalos ajuste de temperatura:	5 °C
• Rendimiento máx.:	300 W
• Cantidad de zonas de calentamiento:	1
• Tipo de zona de calentamiento:	Inducción
• Material:	Acero

► Continúa en la siguiente página



► Placa calentadora empotrada con panel de control separado

✓ Ideal para bufés calientes

► Conservación de calor con inducción

✓ 300 W

► Detección de recipiente

✓ Diámetro máx. del recipiente: 195-260 mm



► Manejo sencillo

✓ Regulación de la temperatura en incrementos de 5 °C



► Combinable

✓ Se pueden conectar hasta 4 aparatos en serie en 1 circuito.

Calentaplatos de inducción IW3-EBBF

- | | |
|---|--|
| • Acoplable: | Sí |
| • Detección de recipiente: | Sí |
| • Clave de bloqueo (seguro para niños): | No |
| • Color: | Negro
Plateado |
| • Control: | Electrónico
Táctil |
| • Diámetro máx. del recipiente de mezcla: | 195 - 260 mm |
| • Características: | Filtro de polvo y grasa |
| • Uso combinado: | Se pueden conectar 4 aparatos en serie en 1 circuito |
| • Indicación importante: | No se puede utilizar como aparato de sobremesa |
| • Regulación de: | Rendimiento |
| • Manöverfält: | Por separado |
| • Medidas: | Longitud del cable: 0,65 m |
| • Peso: | an. 280 x prof. 280 x al. 95 mm
3,8 kg |

