

Estación de cocción KST3240 Eco





Como de un solo molde: la solución de cocción móvil para cocinas abiertas, catering y eventos. Puede equiparse de forma flexible con los aparatos de mesa adecuados y los accesorios correspondientes para un uso versátil. Los aparatos se pueden cambiar fácilmente y a voluntad según los diferentes requisitos.

Características

- Material:
- · Diseñado para:
- Con pieza sobrepuesta de vidrio:
- · Indicación importante:
- · Medidas tapa de cristal:
- Equipado con:
- Filtro protector contra llamas:
- · Cantidad áreas de cocción individuales:
- Medidas de la superficie de apoyo del nicho de instalación:

Acero inoxidable

2-3 aparatos de mesa

El cable de conexión debe ser instalado in situ por un especialista

an. 1684 x prof. 611 x al. 470 mm

4 cubetas GN 1/9 GN, 100 mm de profundidad para aceite, salsas o

cubiertos de cocina Fusible eléctrico integrado

Compartimento de almacenaje debajo del área de cocción, medi-

das: an. 1.180 x prof. 455 x altura 221 mm

Ventilación integrada con filtro protector contra llamas

Tipo A

an. 1.206 x prof. 600 mm



- Nicho de montaje
 - ✓ Superficie de colocación: an. 1.206 x prof. 600 mm
 - ✓ Diseñada para 2-3 aparatos de mesa



- ▶ 5 enchufes
 - ✓ 3 x 230 V
 - ✓ 2 x 400 V 16 A CEE



- ► Ventilación integrada
 - ✓ Con filtro protector contra llamas de acero inoxidable
 - √ 3 niveles

▶ Continúa en la siguiente página







Estación de cocción KST3240 Eco

• Tipo de filtro: Filtro de carbón activo Filtro de alambre Filtro de gel de sílice

Filtro protector contra llamas

• Cantidad filtros:

• Interruptor de encendido/apagado:

• Ruedas:

• Incluye:

• Medidas: • Peso:

• Luz indicadora:

• Diseño de los enchufes:

• Conexión del aparato:

• Potencia nominal:

• Material filtro: Acero inoxidable • Regulación de ventilación: 3 niveles LED · Iluminación:

En el protector

4 ruedas giratorias, 2 con freno

Encendido/apagado • No incluido en el suministro: Aparatos eléctricos

Tarimas

Cable de conexión

3 x 230 V, 2 x 400 V 16A CEE

3 NAC

24 kW | 400 V | 50 Hz

an. 1.713 x prof. 845 x al. 1.379 mm







Cocina eléctrica 650, B400, 2PL, TGOK



• Potencia nominal: 4,1 kW | 400 V | 50/60 Hz

· Conexión del aparato:

Aparato de sobremesa · Tipo:

• Disposición de superficies de coc-1 x 2,6 kW, 1 x 1,5 kW

ción:

· Patas de altura ajustable: No

Código: 115006 GTIN 4015613697550

Freidora 650, B400, 10L, TGOK



· Depósito colector de grasa:

· Tipo: Aparato de sobremesa Material: Acero inoxidable 18/10

• Medidas cesta: an. 163 x prof. 295 x al. 110 mm

• Elemento calentador de acero in-

oxidable:

• Potencia nominal: 9 kW | 400 V | 50/60 Hz

Código: 115214 GTIN 4015613697604

Elemento de trabajo 650, an.400, TGOK



• Tipo: Aparato de sobremesa

• Serie: 650 Snack

• Material: Acero inoxidable 18/10

• Indicación importante: Equipo sin chimenea, únicamente adecuado

para su uso en la estación de cocina KST3240

Medidas: an. 400 x prof. 595 x al. 330 mm

Código: 115117 GTIN 4015613697598

Cocina eléctrica 600 2PLTG







· Potencia nominal:

• Tipo:

• Material:

• Indicación importante:

· Conexión del aparato:

• Patas de altura ajustable:

Características:

4 kW | 400 V | 50 Hz

Aparato de sobremesa

Acero inoxidable 18/10

2 NAC

No

Código: 131723 GTIN 4015613690094



Cocina de vitroc. 600 2 platos ES





- Tipo:
- Material:
- Indicación importante:
- Potencia nominal:
- Características:
- · Conexión del aparato:

Aparato de sobremesa Acero inoxidable 18/10

4,3 kW | 400 V | 50/60 Hz

3 NAC

Código: 131800 GTIN 4015613418193

Plancha eléctrica 600, B400, lisa









- Potencia nominal:
- · Conexión del aparato:
- Tipo:
- Cantidad zonas de calor:
- Material superficie de asado:
- Medidas superficie para asar: • Modelo superficie de asado:
- 3,6 kW | 230 V | 50 Hz Listo para conectar Aparato de sobremesa

Acero especial, cromado duro an. 390 x prof. 440 mm

Código: 132115 GTIN 4015613547572

Baño María 600, A400, ES





- Potencia nominal:
- Tipo:
- Cantidad de cubetas:
- Grifo de salida de agua:
- Grifo de entrada de agua:
- Incluye:



- 1,4 kW | 230 V | 50 Hz
- Aparato de sobremesa
- Sí
- No

Código: 131760 GTIN 4015613310084

Plancha "Fry top" GDP 320E-G









- Potencia nominal:
- · Conexión del aparato:
- Termostato de seguridad:
- Rango de temperatura:
- Cantidad zonas de calor:
- Medidas superficie para asar:
- 3 kW | 230 V | 50 Hz Listo para conectar
- Aparato de sobremesa
- 50 °C a 300 °C

an. 320 x prof. 480 mm

Código: A370031 GTIN 4015613370545



Plancha "Fry top" GDP 320E-R







• Potencia nominal: · Conexión del aparato:

· Tipo:

• Termostato de seguridad:

• Rango de temperatura: • Cantidad zonas de calor:

• Medidas superficie para asar:

50 °C a 300 °C

an. 320 x prof. 480 mm

3 kW | 230 V | 50 Hz

Listo para conectar

Aparato de sobremesa

Código: 370035 GTIN 4015613610894

Equipo multifunción 300









• Tipo:

• Potencia nominal:

• Grifo de descarga de grasa:

• Depósito colector de grasa:

 Conexión del aparato: • Rango de temperatura:

• Serie:

Aparato de sobremesa 3 kW | 230 V | 50-60 Hz

Listo para conectar 50 °C a 300 °C

Código: 370205 GTIN 4015613653488

Wok de inducción IW 35 PRO-2



• Material:

• Potencia nominal:

Acoplable:

• Indicación importante:

· Conexión del aparato:

Control:

Acero inoxidable

3,5 kW | 230 V | 50/60 Hz

Listo para conectar

Táctil Electrónico

Código: 105732 GTIN 4015613706498

Wok de inducción 3kW, ES











• Potencia nominal:

· Conexión del aparato:

Control:

• Tipo de superficies de cocción:

• Serie:

· Luz indicadora:

3 kW | 230 V | 50/60 Hz Listo para conectar Electrónico

Muletilla Inducción

Código: 105840 GTIN 4015613468235











Sujeto a modificaciones técnica:



Cocina de inducción IK 30TC-1



· Rango de temperatura:

• Potencia nominal:

Material:

• Intervalos ajuste de tiempo:

• Ajuste de tiempo:

• Indicación importante:

• Cantidad niveles de temperatura:

60 °C a 240 °C

3 kW | 230 V | 50-60 Hz

Acero inoxidable

1 minuto / 10 minutos

1 a 180 minutos

Código: 105991 GTIN 4015613698946

Cocina de inducción IK 30TCS-1



· Intervalos ajuste de tiempo: • Rango de temperatura:

60 °C a 240 °C

Potencia nominal:

3 kW | 230 V | 50-60 Hz

1 minuto / 10 minutos

Material:

Acero inoxidable

• Ajuste de tiempo:

1 a 180 minutos

· Indicación importante: • Cantidad niveles de temperatura:

Placa inducción IK 35TC



• Rango de temperatura:

60 °C a 240 °C

• Cantidad niveles de temperatura:

• Potencia nominal:

• Conexión del aparato: · Control:

Listo para conectar

Táctil

• Número de superficies de cocción: 1

3,5 kW | 230 V | 50/60 Hz

Electrónico

Código: 105843 GTIN 4015613633329

Placa inducción IK 35TCS



• Rango de temperatura:

• Cantidad niveles de temperatura:

60 °C a 240 °C

· Potencia nominal:

3,5 kW | 230 V | 50/60 Hz

• Conexión del aparato:

· Control:

Listo para conectar Electrónico

Táctil

• Número de superficies de cocción:

Código: 105843S GTIN 4015613638300



Placa inducción IK 35SK 3,5kW



Muletilla

60 °C a 240 °C · Rango de temperatura:

• Cantidad niveles de temperatura:

3,5 kW | 230 V | 50 Hz Potencia nominal: · Conexión del aparato: Listo para conectar . Electrónico Control:

• Número de superficies de cocción: 1

Código: 105837 GTIN 4015613520643

Placa inducción ITH 35S-220



• Diámetro zona(s) de cocción: 220 mm

· Potencia nominal: 3,5 kW | 230 V | 50 Hz · Conexión del aparato: Listo para conectar

• Número de superficies de cocción:

• Luz indicadora:

• Tipo de superficies de cocción: Inducción

• Medidas campo de cristal: an. 290 x prof. 290 mm

Código: 105984 GTIN 4015613676623

Placa inducción ITH 35-265



• Diámetro zona(s) de cocción: 265 mm • Rendimiento máx. zona(s) de coc-3500 W

ción:

3,5 kW | 230 V | 50/60 Hz • Potencia nominal: · Conexión del aparato: Listo para conectar Electrónico Control:

Muletilla

Código: 105994 GTIN 4015613712680

Wok de inducción IW35



• Potencia nominal:

· Conexión del aparato:

· Control:

• Serie:

3,5 kW | 230 V | 50/60 Hz

Listo para conectar

Táctil Electrónico

Código: 105986 GTIN 4015613680217

05/2025 8/9









