

Vitrina calefactora BW20



Descripción

Vitrina de conservación en caliente de dos niveles para una presentación perfecta de delicias culinarias. Gracias al aire cálido y húmedo, los productos horneados permanecen calientes y jugosos incluso después de varias horas de almacenamiento, como recién salidos del horno. Dos puertas abatibles en la parte delantera y en la parte trasera permiten una extracción y una introducción fáciles por ambos lados.

Características

• Material superficie de exposición:	Acero inoxidable 18/10
• Material:	Acero inoxidable 18/10 Plexiglas
• Medidas bandeja intermedio:	an. 475 x prof. 335 mm
• Indicación importante:	-
• Tipo de vidrio:	Cristal completo
• Cantidad niveles:	2
• Tipo de bandejas:	Chapa perforada
• Medidas superficie:	an. 475 x prof. 335 mm
• Bandejas de altura ajustable:	No
• Altura interior, inferior:	150 mm
• Altura interior, superior:	150 mm
• Rango de temperatura:	30 °C a 85 °C
• Regulación de la temperatura:	Continua
• Cantidad puertas:	4
• Tipo de puerta:	Puerta abatible
• Posición de puerta:	En ambos lados

► Continúa en la siguiente página

► Vitrina de conservación en caliente para productos horneados

- ✓ 2 niveles
- ✓ Calefacción de nivel inferior



► Superficie de colocación:

- ✓ CNS 18/10
- ✓ Medidas de cada una: an. 475 x prof. 335mm
- ✓ Altura interior de cada una: 150mm



► Manejo por ambos lados

- ✓ 1 puerta abatible en cada lado por nivel



► Depósito de agua para humidificar el aire

Vitrina calefactora BW20

- Depósito de agua para humidificar el aire: Sí
 - Control: Muletilla
 - Interruptor de encendido/apagado: Sí
 - Luz indicadora: Precalentamiento
 - Características: Encendido/apagado
 - Potencia nominal: Calefacción del nivel inferior
 - Medidas: 0,25 kW | 230 V | 50/60 Hz
 - Peso: an. 505 x prof. 350 x al. 415 mm
- 13,41 kg

