

Minivitrina refrigerada 78L-WE/L



Descripción

Esta vitrina compacta refrigerada con una capacidad de 78 litros es ideal para lugares con alto nivel de humedad. Un sistema de ventilación inteligentemente orientado evita el empañamiento de los cristales mediante el aire de salida caliente. La disposición de las ranuras de ventilación garantiza una visibilidad completa en toda la altura de la vitrina.

Características

• Color:	Blanco
• Material:	Plástico Vidrio
• Material superficie de exposición:	Plástico (ABS)
• Medidas superficie:	an. 450 x prof. 400 mm
• Estantes intermedios con regletas para precios:	No
• Indicación importante:	-
• Tipo de vidrio:	Cristal doble
• Tipo de bandejas:	Rejilla
• Vidrio de seguridad:	No
• Cantidad bandejas:	3
• Cristal frontal:	Ribeteado / con borde
• Medidas bandeja intermedio:	an. 355 x prof. 305 mm
• Capacidad:	78 litro(s)
• Rango de temperatura:	2 °C a 6 °C
• Bandejas de altura ajustable:	Sí
• Altura útil interior:	Variable

► Continúa en la siguiente página



- Capacidad: 78 litros
- Refrigeración por convección
- Función de descongelación automática



- Acristalamiento doble
- Con iluminación LED
- Sin cristales empañados en entornos de alta humedad



- 3estantes
 - ✓ Medidas: an. 355 x prof. 305 mm
 - ✓ Altura ajustable
- Superficie de colocación: an. 450 x prof. 400 mm



- Indicador digital
- Botón de encendido/apagado



Minivitrina refrigerada 78L-WE/L

• Regulación de la temperatura:	Digital
• Control:	Electrónico
• Refrigeración:	Convección
• Refrigerante:	R600a / 0,040 kg
• Clase climática:	4
• Clase de eficiencia energética:	C (EU No. 2019 / 2018)
• Consumo de energía kWh / año:	1610
• Función de descongelación automática:	Sí
• Evaporación del agua condensada:	Sí
• Iluminación interior:	Sí
• Iluminación:	Techo LED
• Indicador digital:	Sí
• Tipo de puerta:	Puerta oscilante, vidrio
• Posición de puerta:	Lado del usuario
• Tope de la puerta:	Derecha
• Tope de la puerta intercambiable:	No
• Patas de altura ajustable:	No
• Ruedas:	-
• Interruptor de encendido/apagado:	Sí
• Luz indicadora:	-
• Características:	Sin empañamiento de los cristales en ambientes de alto nivel de humedad
• Incluye:	-
• Potencia nominal:	0,17 kW 230 V 50 Hz
• Medidas:	an. 445 x prof. 400 x al. 985 mm
• Peso:	35,4 kg

