

Mesa de enfriamiento S2T1-150



- ▶ Temperatura de enfriamiento constante y uniforme en el interior
 - ✓ Enfriamiento: por convección
 - ✓ Regulación de temperatura en intervalos de 0,1 °C
- ▶ 1 puerta
 - ✓ Formato estándar del armario: 1/1 GN
 - ✓ Estante regulable en altura
- ▶ 2 cajones
 - ✓ Refrigerada
 - ✓ Gastronorm: 1/1 GN
 - ✓ Profundidad máx. de los recipientes GN: 150mm

Descripción

Un aparato, dos ventajas: la refrigeración por convección garantiza una temperatura de refrigeración constante y uniforme en el interior de esta mesa de enfriamiento con 1 puerta y 2 cajones. Gracias a la superficie de acero inoxidable robusta y de alta calidad, el aparato se integra perfectamente en cualquier cocina y puede utilizarse también como superficie de trabajo.

Características

• Material:	Acero inoxidable al cromo níquel
• Material superficie de trabajo:	Acero inoxidable
• Ancho cajón:	299 mm
• Indicación importante:	-
• Peto trasero:	-
• Profundidad cajón:	572 mm
• Rango de temperatura:	0 °C a 10 °C
• Altura cajón:	190 mm
• Tope de la puerta:	Izquierda
• Regulación de la temperatura:	Electrónico
	En pasos de 0,1 °C
• Tope de la puerta intercambiable:	Sí
• Tipo de puerta:	Puerta(s) oscilante(s)
• Tipo de aparato de refrigeración:	Mesa de enfriamiento industrial
• Medidas armario:	an. 335 x prof. 570 x al. 554 mm
• Forma constructiva:	Horizontal
• Refrigeración:	Convección

▶ Continúa en la siguiente página

Mesa de enfriamiento S2T1-150

- GWP: 3
- Refrigerante: R600a / 0,064 kg
- Armarios refrigerados: Sí
- Clase climática: 4
- Cajones refrigerados: Sí
- Clase climática: Este aparato está destinado a utilizarse a una temperatura ambiente de hasta 30 °C.
- Formato estándar de los cajones: 1/1 GN
- EEI: 45,16
- Formato estándar de los armarios: 1/1 GN
- Clase de eficiencia energética: C (EU No.2015 / 1094)
- Cantidad de ranuras de inserción: 1
- Consumo de energía kWh / 24 h: 2,62
- Distancia entre los elementos de inserción: 70 mm
- Consumo de energía kWh / año: 956
- Cantidad cajones: 2
- Evaporación del agua condensada: Sí
- Cantidad puertas: 1
- Control: Electrónico
- Cantidad armarios: Botón
- Cantidad armarios: 1
- Termostato: Sí
- Estantes de altura ajustable: Sí
- Indicador digital: Sí
- Luz indicadora: Encendido/apagado
- Interruptor de encendido/apagado: Sí
- Profundidad cubeta GN máx.: 150 mm
- Patas de altura ajustable: Sí
- Ajuste de altura: 850 mm a 900 mm
- Potencia nominal: 0,35 kW | 230 V | 50 Hz
- Incluye: 1 rejilla (325 x 530 x 10 mm (an. x prof. x al.))
- Disponible a petición: Mesa refrigerada con puertas de cristal
Mesa refrigerada con ruedas
- Medidas: an. 1.342 x prof. 700 x al. 850 mm
- Peso: 104 kg



Mesa de enfriamiento S2T1-150

Productos complementarios

Desengrasante F1L



- Capacidad: 6 x 1 litros
- Diseño: Líquido
- Conforme con HACCP: Sí
- Exento de cloro: Sí
- Exento de fosfatos: Sí
- Incluye: -
- Cantidad de unidades de pedido: 1 cartón (6 botellas)

Código: 173276
GTIN 4015613773339