

## Mesa con refrigeración T3 MA



- ▶ Temperatura de enfriamiento constante y uniforme en el interior
- ✓ Enfriamiento: por convección
- ✓ Regulación de temperatura en intervalos de 0,1 °C



- ▶ 3 puertas
  - ✓ Formato estándar de los armarios: 1/1 GN
  - ✓ Estantes regulables en altura
- 
- ▶ Con peto trasero
  - ✓ 50 mm

### Descripción

Un aparato, dos ventajas: la refrigeración por convección garantiza una temperatura de refrigeración constante y uniforme en el interior de esta mesa de enfriamiento con 3 puertas. Gracias a la superficie de acero inoxidable robusta y de alta calidad, el aparato se integra perfectamente en cualquier cocina y puede utilizarse también como superficie de trabajo.

### Características

• Material:	Acero inoxidable al cromo níquel
• Material superficie de trabajo:	Acero inoxidable
• Cantidad armarios:	1
• Indicación importante:	-
• Peto trasero:	50 mm
• Medidas armario:	an. 1250 x prof. 585 x al. 500 mm
• Rango de temperatura:	0 °C a 10 °C
• Regulación de la temperatura:	Electrónico En pasos de 0,1 °C
• Formato estándar de los armarios:	1/1 GN
• Armarios refrigerados:	Sí
• Tipo de aparato de refrigeración:	Mesa de enfriamiento industrial
• Cantidad de ranuras de inserción:	3
• Forma constructiva:	Horizontal
• Refrigeración:	Convección
• Distancia entre los elementos de inserción:	70 mm
• Capacidad de carga máx. por bandeja:	50 kg

▶ Continúa en la siguiente página

## Mesa con refrigeración T3 MA

• GWP:	3
• Refrigerante:	R600a / 0,064 kg
• Cantidad puertas:	3
• Clase climática:	4
• Tipo de puerta:	Puerta(s) oscilante(s)
• Clase climática:	Este aparato está destinado a utilizarse a una temperatura ambiente de hasta 30 °C.
• Tope de la puerta:	Izquierda / Izquierda / Derecha
• EEI:	46,86
• Tope de la puerta intercambiable:	Sí
• Clase de eficiencia energética:	C (EU No.2015 / 1094)
• Consumo de energía kWh / 24 h:	3
• Consumo de energía kWh / año:	1095
• Evaporación del agua condensada:	Sí
• Control:	Botón Electrónico
• Termostato:	Sí
• Indicador digital:	Sí
• Luz indicadora:	Encendido/apagado
• Interruptor de encendido/apagado:	Sí
• Profundidad cubeta GN máx.:	40 mm
• Patas de altura ajustable:	Sí
• Ajuste de altura:	850 mm a 900 mm
• Potencia nominal:	0,414 kW   230 V   50 Hz
• Incluye:	3 rejillas (325 x 530 x 10 mm (an. x prof. x al.))
• Disponible a petición:	Mesa refrigerada con puertas de cristal Mesa refrigerada con ruedas
• Medidas:	an. 1.792 x prof. 700 x al. 850 mm
• Peso:	112 kg



## Mesa con refrigeración T3 MA

### Productos complementarios

#### Desengrasante F1L



- Capacidad: 6 x 1 litros
- Diseño: Líquido
- Conforme con HACCP: Sí
- Exento de cloro: Sí
- Exento de fosfatos: Sí
- Incluye: -
- Cantidad de unidades de pedido: 1 cartón (6 botellas)

Código: 173276  
GTIN 4015613773339