

Mini cooler 98L2T white



Descripción

Esta minivitrina refrigerada con puertas batientes curvas en las partes delantera y trasera es ideal para la zona del mostrador. Gracias a las rejillas regulables en altura, la vitrina refrigerada blanca ofrece un equipamiento flexible en 4 niveles, con una capacidad de 98 litros. Con la iluminación LED, los alimentos refrigerados se presentan de forma óptima y se muestran con la mejor luz.

Características

| | |
|---|---|
| • Color: | Blanco |
| • Material: | Plástico Vidrio |
| • Material superficie de exposición: | Plástico (ABS) |
| • Indicación importante: | - |
| • Medidas superficie: | an. 345 x prof. 310 mm |
| • Estantes intermedios con regletas para precios: | No |
| • Tipo de vidrio: | Cristal doble |
| • Vidrio de seguridad: | No |
| • Tipo de bandejas: | Rejilla, cromada, con recubrimiento de plástico |
| • Cantidad bandejas: | 4 |
| • Cristal frontal: | Ribeteado / con borde |
| • Medidas bandeja intermedio: | an. 355 x prof. 345 mm |
| • Capacidad: | 98 litro(s) |
| • Rango de temperatura: | 2 °C a 12 °C |
| • Bandejas de altura ajustable: | Sí |
| • Altura útil interior: | Variable |

► Continúa en la siguiente página



- Puerta batiente de vidrio en ambos lados
- ✓ Arqueada



- 4 estantes regulables en altura
- ✓ Medidas: an. 355 x prof. 345 mm
- Superficie de colocación: an. 345 x prof. 310 mm

- Capacidad: 98 litros



- Acristalamiento doble
- Deflector de aire, que evita que los cristales se empañen



- Con iluminación LED

Mini cooler 98L2T white

| | |
|---|---|
| • Regulación de la temperatura: | Digital |
| • Control: | Botón |
| • Refrigeración: | Convección |
| • Refrigerante: | R600a / 0,040 kg |
| • Clase climática: | 4 |
| • Clase de eficiencia energética: | B (EU No. 2019 / 2018) |
| • Consumo de energía kWh / año: | 1087 |
| • Función de descongelación automática: | Sí |
| • Evaporación del agua condensada: | Sí |
| • Iluminación interior: | Sí |
| • Iluminación: | LED |
| • Indicador digital: | Sí |
| • Tipo de puerta: | Puerta oscilante, curvada |
| • Posición de puerta: | En ambos lados |
| • Tope de la puerta: | Derecha |
| • Tope de la puerta intercambiable: | No |
| • Patas de altura ajustable: | No |
| • Ruedas: | No |
| • Interruptor de encendido/apagado: | Sí |
| • Luz indicadora: | Encendido/apagado |
| • Características: | Deflector de aire, que evita que los cristales se empañen |
| • Incluye: | - |
| • Potencia nominal: | 0,18 kW 230 V 50 Hz |
| • Medidas: | an. 425 x prof. 425 x al. 1.090 mm |
| • Peso: | 39,4 kg |

