



WRA-M12-1

Unidad de refrigeración monobloque

Características del producto

- Unidad de refrigeración monobloque
- Adecuado para paneles de hasta 200 mm de grosor
- Posibilidad de conexión en serie
- Control digital e indicador de temperatura
- Refrigeración forzada

Unidad de refrigeración monobloque para temperatura

"

La unidad de refrigeración monobloque WRA ofrece un rendimiento de refrigeración excepcional para cámaras frigoríficas. El monobloque está diseñado para montaje tipo "silla de montar" y su instalación requiere realizar cortes en los paneles de las cámaras frigoríficas. El monobloque es adecuado para todos los paneles con una profundidad de hasta 200 mm.

Puedes consultar la capacidad del monobloque en los planos. El rendimiento depende de distintos factores como la temperatura ambiente y la temperatura de consigna.

Si tienes una cámara frigorífica de gran tamaño, es posible conectar varios monobloques para que funcionen juntos. Se elige una unidad como maestra y esta controla la temperatura de todas las unidades desde un solo controlador.

El monobloque es solo para uso en interiores.

Medidas y contenido

Rango de temperatura	°C	-5 a +15
Peso bruto / neto	kg	58 / 47

Diseño y material

Acabado exterior	Blanco RAL9003
Acabado interior	-

Refrigeración y funciones

Tipo de descongelación	Automática, gas caliente	
Refrigerante		R290
Carga de refrigerante	g	150

Potencia y consumo


Consumo de energía anual	kWh/año	5125
Consumo de energía	kWh/24h	14.04
Potencia de entrada	W	780
Tensión / Frecuencia	V/Hz	220-240/50
Nivel de ruido	dB(A)	35.5

Dimensiones

Medidas exteriores (AnxPrxAl)	mm	421 x 876 x 728
Medidas embalaje (AnxPrxAl)	mm	500 x 970 x 890 mm
Carga contenedor 40ft	pcs	52



Monobloque trasero, sin panel anexo



Control digital