



WRA-L47-1

Unidad de congelación monobloque

Características del producto

- Unidad de congelación monobloque
- Adecuado para paneles de hasta 200 mm de grosor
- Posibilidad de conexión en serie
- Control digital e indicador de temperatura
- Refrigeración forzada

Unidad de congelación monobloque para temperaturas

La unidad de congelación monobloque WRA ofrece un rendimiento de refrigeración excepcional para cámaras de congelación. El monobloque está diseñado para montaje tipo "silla de montar" y su instalación requiere realizar cortes en los paneles de las cámaras frigoríficas. El monobloque es adecuado para todos los paneles con una profundidad de hasta 200 mm. Puedes consultar la capacidad del monobloque en los planos. El rendimiento depende de distintos factores como la temperatura ambiente y la temperatura de consigna.

Si tienes una cámara de congelación de gran tamaño, es posible conectar varios monobloques para que funcionen juntos. Se elige una unidad como maestra y esta controla la temperatura de todas las unidades desde un solo controlador

El monobloque es solo para uso en interiores.

Medidas y contenido

Rango de temperatura	°C	-25 a -10
Peso bruto / neto	kg	125 / 101

Diseño y material

Acabado exterior	Blanco RAL9003
Acabado interior	-

Refrigeración y funciones

Tipo de descongelación	Automática, gas caliente	
Refrigerante	R290	
Carga de refrigerante	g	2x150

Potencia y consumo


Consumo de energía anual	kWh/año	11826
Consumo de energía	kWh/24h	32.4
Potencia de entrada	W	1800
Tensión / Frecuencia	V/Hz	220-240/50
Nivel de ruido	dB(A)	35.3

Dimensiones

Medidas exteriores (AnxPrxAI)	mm	711 x 1254 x 828
Medidas embalaje (AnxPrxAI)	mm	840 x 1370 x 980 mm
Carga contenedor 40ft	pcs	32



Monobloque trasero, sin panel anexo



Control digital