



PDA3-CTF120B-1

Vitrina de exposición refrigerada

Características del producto

- Excelente visibilidad de producto
- Luz LED debajo de todos los estantes
- Temperature Class 3M1
- Encimera de cristal plana
- Bisagras de cristal frontal hacia delante si se requiere
- Puerta(s) deslizante(s) trasera(s) de cristal
- Control digital e indicador de temperatura
- Cristal frontal antiempañamiento
- Ruedas giratorias
- Filtro de condensación de fácil limpieza

Vitrina de exposición refrigerada con frontal y cubierta

La PDA3-CTF es nuestra gama de vitrinas de exposición refrigeradas de alta calidad. Con su acabado en negro, estantes de cristal e iluminación LED en la parte superior de la unidad y debajo de cada estante, ofrece un diseño elegante y una presentación atractiva de los productos.

La vitrina cuenta con un eficiente sistema de refrigeración ventilada y clase de temperatura 3M1, lo que garantiza que los alimentos, pasteles y tartas se conserven en condiciones óptimas. La temperatura se puede ajustar fácilmente en el controlador digital.

La unidad tiene puertas correderas en la parte trasera para facilitar el servicio y la carga, mientras que el cristal delantero se abre hacia delante para facilitar la limpieza. La vitrina está equipada con ruedas para facilitar su desplazamiento.

Medidas y contenido

Exposición total	m²	2.43
Rango de temperatura	°C	-1 a +5
Clase climática		3
Volumen neto	l	338
Volumen bruto	l	530
Volumen bruto / neto	l	530 / 338
Peso bruto / neto	kg	285 / 213

Diseño y material

Número de puertas y tipo	2 puertas deslizantes de cristal	
Cristal de seguridad		Sí
Nº de puertas		2
Nº de estantes	pcs	3
Medidas de estante	1116 x 400 mm	
Número de estantes y tipo	3 estantes de cristal + base	
Ruedas giratorias	4 ruedas	
Luz interior	LED	
Acabado exterior	Negro / cristal	
Acabado interior	Acero inoxidable / cristal	

Refrigeración y funciones

Tipo de control	Electrónico	
Tipo de descongelación	Automática	
Refrigerante	R290	
Carga de refrigerante	g	115
Termómetro		Sí

Potencia y consumo


Clase energética	B	
Consumo de energía anual	kWh/año	2091
Consumo de energía	kWh/24h	5.73
EEl	%	14.5
Potencia de entrada	W	610
Tensión / Frecuencia	V/Hz	220-240/50
Nivel de ruido	dB(A)	65

Dimensiones

Medidas interiores (AnxPrxAl)	mm	1146 x 600 x 808
Medidas exteriores (AnxPrxAl)	mm	1200 x 750 x 1360
Medidas embalaje (AnxPrxAl)	mm	1280 x 820 x 1475
Carga contenedor 40ft	pcs	23



Ruedas giratorias y pies con bloqueo



Luz LED debajo de todos los estantes