



IC552SC

Congelador para helados

Características del producto

- Tapas planas deslizantes de cristal con cierre
- Incluye juego completo de cestos
- Luz interior LED
- Excelentes posibilidades de personalización
- Termómetro digital
- Ruedas giratorias con freno
- Clase climática 5 para un alto rendimiento

Congelador horizontal con tapas correderas de cristal pl

El congelador IC-SC es un compacto congelador horizontal de exposición a un precio asequible. Es ideal para empresas emergentes, ventas de temporada, etc.

Es muy estable y sólido, pero al mismo tiempo incorpora ruedas para poderlo cambiar de sitio fácilmente en la tienda.

Disponible en varios tamaños. Gracias a sus múltiples opciones de tamaño, el modelo se adapta a la perfección a tiendas más pequeñas y charcuterías con poco espacio, y también a grandes establecimientos, gasolineras, supermercados, etc.

Todos los tamaños son respetuosos con el medio ambiente y pueden personalizarse con la marca de la empresa para mejorar la presentación del contenido del armario.

El congelador es ideal para exponer alimentos congelados, incluidos helados y polos. La temperatura puede mantenerse en torno a -14 °C para el helado o a -21 °C para otros alimentos congelados.

Todos los tamaños incorporan tapas de cristal con cierre de seguridad. Además, disponen de un desagüe de agua de descongelación para limpiar la unidad.

Medidas y contenido

Rango de temperatura	°C	-24 a -14
Clase climática		5
Peso bruto / neto	kg	114 / 96
Volumen bruto / neto	l	555 / 486

Diseño y material

Cristal de seguridad		Sí
Máxima N° cubetas	pcs	7
Ruedas giratorias		4 ruedas, 2 con freno
Acabado exterior		Blanco
Acabado interior		Acero pintado blanco
Luz interior		LED
Cierre		Sí

Refrigeración y funciones


Tipo de control		Mecánico
Tipo de refrigeración		Estática
Tipo de descongelación		Manual
Refrigerante		R290
Carga de refrigerante	g	120
Termómetro		Sí

Potencia y consumo

Clase energética		D
Consumo de energía	kWh/24h	3.166
Consumo de energía anual	kWh/año	1155.59
Potencia de entrada	W	365
Tensión / Frecuencia	V/Hz	220-240/50
Nivel de ruido	dB(A)	45

Dimensiones

Medidas interiores (AnxPrxAl)	mm	1630 x 510 x 655
Medidas exteriores (AnxPrxAl)	mm	1750 x 630 x 892
Medidas embalaje (AnxPrxAl)	mm	1850 x 750 x 940 mm
Carga contenedor 40ft	pcs	38



Cestas



Cierre