



BLC5

Abatidor / Congelador GN1/1

Características del producto

- Estantes ajustables (un nivel)
- Acero inoxidable
- Sonda de núcleo incluida
- Termostato programable
- 4 programas predefinidos
- Guías para bandejas GN1/1 y Euronorma
- Puerta reversible de cierre automático
- Patas regulables

Abatidor y congelador (compatible con bandejas Gastro)

Nuestra gama de abatidores es perfecta para la rápida refrigeración o congelación de alimentos calientes recién salidos del horno o de los fogones, con lo que se preservan de manera segura.

Los modelos de abatidor / congelador BLC de la gama cuentan con 5 programas predefinidos que aseguran el fácil uso de la unidad, También se han predefinido programas primarios para mantener constante la temperatura final hasta que se abra el armario y se desconecte el programa. Este método garantiza la calidad y la conservación segura de los alimentos, asegurando así que están en perfecto estado para su almacenamiento y posterior consumo.

La capacidad frigorífica se mide de +70 a +3 °C en 90 minutos - La capacidad de congelación se mide de +70 a -18 °C en 240 minutos. En las especificaciones técnicas encontrarás la capacidad exacta de kg de cada modelo.

Medidas y contenido

Peso bruto / neto	kg	125 / 120
Volumen neto	l	100
Volumen bruto	l	111
Volumen bruto / neto	l	111 / 100
Capacidad de bandejas GN	pcs	5
Capacidad de refrigeración	kg	18
Capacidad de congelación	kg	14
Rango de temperatura	°C	-18 a +70 / +3 a +70

Diseño y material

Acabado exterior	SS304
Acabado interior	SS304
Número de puertas y tipo	1 puerta batiente maciza de cierre automático
Patas	4 patas regulables

Refrigeración y funciones


Tipo de control	Programable	
Tipo de descongelación	Automática, gas caliente	
Tipo de compresor	STANDARD	
Refrigerante	R290	
Carga de refrigerante	g	130

Potencia y consumo

Potencia de entrada	W	800
Tensión / Frecuencia	V/Hz	220-240/50
Nivel de ruido	dB(A)	49

Dimensiones

Medidas exteriores (AnxPrxAI)	mm	800 x 815 x 1005
Medidas interiores (AnxPrxAI)	mm	660 x 420 x 400
Medidas embalaje (AnxPrxAI)	mm	900 x 920 x 1200
Carga contenedor 40ft	pcs	52



Sonda de núcleo incluida



Termostato preprogramado