TEFCOLD
COOL PRODUCTS WORLDWIDE



IC203SD

Congelador para helados

Características del producto
- Tapas planas deslizantes macizas
- Incluye cestos
- Almacenamiento bajo cestos
- Refrigeración estática
- Pantalla digital de temperatura
- Ruedas, 2 bloqueables
- Desagüe de agua de descongelación

Congelador horizontal con tapas deslizantes

Consigue un almacenamiento congelado fiable con este versátil arcón congelador con tapas correderas sólidas, ideal para helados y una amplia variedad de otros productos congelados.

Las prácticas tapas correderas permiten acceder al contenido de forma rápida y sencilla sin ocupar espacio adicional al abrirse, por lo que el congelador es una opción cómoda para entornos profesionales con mucha actividad. Apto para una gran variedad de alimentos congelados, ofrece mayor flexibilidad de uso.

El exterior limpio y sencillo deja mucho espacio para personalizarlo con tu marca, facilitando su integración en tiendas, quioscos, cafeterías o conceptos de foodservice.

Una solución práctica y flexible para negocios que necesitan almacenamiento congelado fiable, fácil acceso y buenas posibilidades de personalización.

Medidas y contenido		
Peso bruto / neto	kg	58 / 47
Volumen neto	l	163
Volumen bruto	l	184
Volumen bruto / neto	l	184 / 163
Rango de temperatura	°C	-23 a -18
Clase climática		7
Diseño y material		
Acabado exterior		Blanco
Acabado interior		Blanco RAL9010
Number of lids		2
Número y tipo de tapas		2 tapas macizas deslizantes
Número de cestos y tipo		Cesta de rejilla
Máxima Nº cubetas	pcs	2
Patas		
Ruedas giratorias		Ruedas Giratorias
Cierre		No
Luz interior		No
Refrigeración y funciones		
Tipo de control		Mecánico
Tipo de refrigeración		Estática
Tipo de descongelación		Manual
Refrigerante		R600a
Carga de refrigerante	g	45
Termómetro		Sí
Potencia y consumo		
Clase energética		C
Max Ambient		+35°C, 75% RH
Consumo de energía	kWh/24h	1.137
Consumo de energía	kWh/h	0.047375
Consumo de energía anual	kWh/año	415.01
EEI	%	32.2
Potencia de entrada	W	175
Tensión / Frecuencia	V/Hz	220-240/50
Nivel de ruido	dB(A)	46
Dimensiones		
Medidas exteriores (AnxPrxAl)	mm	724 x 635 x 892
Medidas interiores (AnxPrxAl)	mm	600 x 510 x 715
Medidas embalaje (AnxPrxAl)	mm	800 x 750 x 960
Carga contenedor 40ft	pcs	94



Cestas



Ruedas giratorias con y sin freno