



SDU1220

Refrigerador de almacenamiento

Características del producto

- Puerta maciza reversible
- Refrigeración asistida por ventilador
- Estantes ajustables
- Patas regulables

Medidas y contenido

| | | |
|----------------------|----|-----------|
| Rango de temperatura | °C | +2 a +10 |
| Clase climática | | 4 |
| Peso bruto / neto | kg | 67 / 63 |
| Volumen bruto / neto | l | 215 / 190 |

Diseño y material

| | | |
|---------------------------|--|-------------------------------|
| Número de puertas y tipo | | 1 puerta batiente maciza |
| Número de estantes y tipo | | 3 estantes de rejilla, blanco |
| Color de estante | | Blanco |
| Medidas de estante | | 498 x 405 mm |
| Patas | | 2 patas regulables |
| Ruedas giratorias | | 2 ruedecillas |
| Acabado exterior | | Blanco |
| Acabado interior | | ABS |
| Luz interior | | No |
| Cierre | | Sí |

Refrigeración y funciones

| | | |
|------------------------|---|-------------------------|
| Tipo de control | | Mecánico |
| Tipo de refrigeración | | Asistida por ventilador |
| Tipo de descongelación | | Automática |
| Refrigerante | | R600a |
| Carga de refrigerante | g | 70 |
| Termómetro | | Sí |

Potencia y consumo

| | | |
|--------------------------|---------|------------|
| Clase energética | | D |
| Consumo de energía | kWh/24h | 1.68 |
| Consumo de energía anual | kWh/año | 612 |
| Potencia de entrada | W | 197 |
| Tensión / Frecuencia | V/Hz | 220-240/50 |
| Nivel de ruido | dB(A) | 45 |

Dimensiones

| | | |
|------------------------------|-----|------------------|
| Medidas interiores (AnxPrxA) | mm | 470 x 440 x 1027 |
| Medidas exteriores (AnxPrxA) | mm | 595 x 640 x 1315 |
| Medidas embalaje (AnxPrxA) | mm | 680 x 710 x 1410 |
| Carga contenedor 40ft | pcs | 54 |



Cierre



Tirador resistente