

BA21H

Refrigerador backbar

Características del producto

- Clase energética A de la UE
- Aprox. 59% más eficiencia energética que la gama BA anterior
- Refrigeración ventilada, rápida e uniforme
- Compresor de velocidad variable para el ahorro de energía
- Cristal de seguridad doble
- Puertas de cristal con bisagras, marco de aluminio
- Termostato electrónico de fácil acceso
- Estantes ajustables detrás de cada puerta
- Luz interior LED
- Cierre

Refrigerador de backbar de alta calidad con bajo consu

La BA es nuestra gama de refrigeradores backbar de alta calidad. Ahora se ha actualizado y utiliza de media un 59% menos de energía en comparación con los modelos previos de la misma gama. Este refrigerador backbar cuenta con refrigeración asistida por ventilador para un rápido tiempo de enfriamiento, con lo que satisfará la demanda de bebidas frías de tus clientes. Si necesitas ajustar la temperatura, lo podrás hacer fácilmente en el termostato electrónico. El refrigerador de backbar está fabricado con materiales sólidos y cuenta con estantes cromados ajustables con rejillas estrechas para proporcionar un alto grado de capacidad y estabilidad. Además, incluye una puerta reversible de aluminio con doble acristalamiento templado. Esta ayuda a ahorrar energía, pero también proporciona una excelente visibilidad del producto.

Medidas y contenido

| | | |
|----------------------|----------------|-----------|
| Exposición total | m ² | 0.52 |
| Rango de temperatura | °C | +2 a +10 |
| Clase climática | | 4 |
| Peso bruto / neto | kg | 70 / 64 |
| Volumen bruto / neto | l | 196 / 188 |

Diseño y material

| | | |
|---------------------------|--------------------------------|--|
| Número de puertas y tipo | 2 puertas batientes de cristal | |
| Puerta reversible | No | |
| Cristal de seguridad | Sí | |
| Número de estantes y tipo | 4 estantes de rejilla, cromo | |
| Color de estante | Cromo | |
| Medidas de estante | 395x328 mm | |
| Patas | 4 patas regulables | |
| Acabado exterior | Negro | |
| Acabado interior | Aluminio estucado | |
| Luz interior | LED | |
| Cierre | Sí | |

Refrigeración y funciones


| | | |
|------------------------|-------------|----|
| Tipo de control | Electrónico | |
| Tipo de refrigeración | Ventilada | |
| Tipo de descongelación | Automática | |
| Refrigerante | R600a | |
| Carga de refrigerante | g | 70 |
| Termómetro | Sí | |

Potencia y consumo

| | | |
|--------------------------|----------------|------------|
| Clase energética | A | |
| Max Ambient | 30°C at 55% RH | |
| Consumo de energía | kWh/24h | 1.08 |
| Consumo de energía anual | kWh/año | 394 |
| Potencia de entrada | W | 115 |
| Tensión / Frecuencia | V/Hz | 220-240/50 |
| Nivel de ruido | dB(A) | 44 |

Dimensiones

| | | |
|-------------------------------|-----|-----------------|
| Medidas interiores (AnxPrxAl) | mm | 810 x 418 x 734 |
| Medidas exteriores (AnxPrxAl) | mm | 900 x 520 x 900 |
| Medidas embalaje (AnxPrxAl) | mm | 985 x 575 x 970 |
| Carga contenedor 40ft | pcs | 96 |



Estantes de rejilla ajustables



Termostato electrónico