



## FR505S SL

Congelador para helados

### Características del producto

- Tapa de acero inoxidable
- Tirador con cierre
- Termómetro
- Interior recubierto con pintura en polvo blanca
- Desagüe de agua de descongelación
- Cestos
- Ruedas giratorias resistentes

### Medidas y contenido

|                      |    |           |
|----------------------|----|-----------|
| Rango de temperatura | °C | -24 a -14 |
| Clase climática      |    | 4         |
| Peso bruto / neto    | kg | 78 / 73   |
| Volumen bruto / neto | l  | 463 / 454 |

### Diseño y material

|                        |  |  |
|------------------------|--|--|
| Número y tipo de tapas |  | 1 tapa batiente maciza de acero inoxidable |
|------------------------|--|--|

|                         |     |                             |
|-------------------------|-----|-----------------------------|
| Número de cestos y tipo |     | 2 Cestas de rejilla, blanco |
| Máxima N° cubetas       | pcs | 6                           |
| Ruedas giratorias       |     | 2 ruedas giratorias dobles  |
| Acabado exterior        |     | Blanco                      |
| Acabado interior        |     | Acero pintado blanco        |
| Luz interior            |     | Sí                          |
| Cierre                  |     | Sí                          |

### Refrigeración y funciones

|                        |   |          |
|------------------------|---|----------|
| Tipo de control        |   | Mecánico |
| Tipo de refrigeración  |   | Estática |
| Tipo de descongelación |   | Manual   |
| Refrigerante           |   | R600a    |
| Carga de refrigerante  | g | 90       |
| Termómetro             |   | Sí       |

### Potencia y consumo

|                          |         |            |
|--------------------------|---------|------------|
| Clase energética         |         | D          |
| Consumo de energía       | kWh/24h | 3.13       |
| Consumo de energía anual | kWh/año | 1142.45    |
| Potencia de entrada      | W       | 230        |
| Tensión / Frecuencia     | V/Hz    | 220-240/50 |
| Nivel de ruido           | dB(A)   | 42         |

### Dimensiones

|                               |     |                   |
|-------------------------------|-----|-------------------|
| Medidas interiores (AnxPrxAl) | mm  | 1380 x 480 x 725  |
| Medidas exteriores (AnxPrxAl) | mm  | 1504 x 700 x 945  |
| Medidas embalaje (AnxPrxAl)   | mm  | 1540 x 710 x 1050 |
| Carga contenedor 40ft         | pcs | 44                |



Cestas



Termómetro