



BERMUDA RV10

Vitrina para helados

Características del producto

- Distribución perfecta de la temperatura
- Cristal calefactado para prevenir la condensación
- Apta para bandejas Napoli (no incluidas)
- Luz interior LED con interruptor
- Control digital e indicador de temperatura
- Compartimento de almacenamiento de fácil acceso
- Cortina nocturna trasera para mantener la temperatura
- Refrigeración forzada
- Descongelación automática

Vitrina expositora de helados asistida por ventilador co

El expositor de helado Bermuda RV10 tiene capacidad para 10 bandejas Napoli. Su sistema de refrigeración asistido por ventilador garantiza que el gelato o la crema de helado se mantenga a la temperatura perfecta para servirlo. Además, el armario está equipado con un compartimento de almacenamiento inferior refrigerado independiente, que permite reponer rápidamente el expositor sin abandonar la unidad. El modelo Bermuda presenta un elegante cristal curvado que es a la vez práctico y elegante, y el cristal frontal está calefactado para evitar la condensación. Esta unidad está equipada con ruedas para facilitar su movilidad y una luz LED interna que ilumina bellamente sus productos. Con su excepcional mezcla de calidad y asequibilidad, la gama Bermuda se ha convertido en una opción popular entre las heladerías.

Medidas y contenido

Capacidad servicio	10 bandejas Napoli (5 L)	
Capacidad almacenamiento (debajo)	10 bandejas Napoli (5 L)	
Exposición total	m ²	0.65
Rango de temperatura	°C	-20 a -14
Clase climática	4	
Peso bruto / neto	kg	200 / 180
Volumen bruto / neto	l	300 / 255

Diseño y material

Pantalla higiénica	Sí	
Cristal de seguridad	Sí	
Ruedas giratorias	4 ruedas giratorias	
Acabado exterior	Gris	
Acabado interior	Acero pintado blanco	
Luz interior	LED	
Cierre	No	

Refrigeración y funciones


Tipo de control	Electrónico	
Tipo de refrigeración	Ventilada	
Tipo de descongelación	Automática, gas caliente	
Refrigerante	R290	
Carga de refrigerante	g	130
Termómetro	Sí	

Potencia y consumo

Clase energética	D	
Max Ambient	30°C at 55% RH	
Consumo de energía	kWh/24h	22
Consumo de energía anual	kWh/año	8030
Potencia de entrada	W	770
Tensión / Frecuencia	V/Hz	220-240/50
Nivel de ruido	dB(A)	54

Dimensiones

Medidas interiores (AnxPrxAI)	mm	1200 x 517 x 232
Medidas exteriores (AnxPrxAI)	mm	1340 x 800 x 1343
Medidas embalaje (AnxPrxAI)	mm	1410 x 860 x 1466
Carga contenedor 40ft	pcs	16



Ruedas giratorias resistentes



Compartimento de almacenamiento de fácil acceso