



TWIN 220-F

Isla de supermercado

Características del producto

- Unidad congeladora
- Ocupa menos espacio
- Incrementa la fiabilidad
- Bajo consumo de energía
- Ahorro de gastos generales (gastos de explotación e inversión)
- Paragolpes
- Refrigeración estática
- Descongelación automática
- 2 sistemas de refrigeración como refuerzo
- Portaprecios como accesorio

Isla de supermercado compacta

Con su sistema de refrigeración doble, la gama TWIN se caracteriza por un innovador diseño. Reduce el espacio requerido y los costes operativos, mientras incrementa la rentabilidad. En lugar de colocar dos congeladores parte trasera contra parte trasera, el TWIN está construido como una unidad individual sin partición. El resultado es más espacio para el producto, pero con menos ocupación de espacio. Estas unidades son ideales para supermercados o tiendas de comestibles con espacio limitado, ya que tienen la misma capacidad en litros que dos congeladores estándar de la misma longitud, aunque tengan menos fondo. El ahorro de espacio se puede utilizar para un mayor número de filas de islas de congeladores o para más espacio para los clientes. La descongelación automática y la iluminación LED vienen de serie. La gama también cuenta con una versión bitemperatura, capaz de conmutar entre congelación y refrigeración.

Medidas y contenido

Exposición total	m ²	2.65
Rango de temperatura	°C	-24 a -18
Clase climática		3
Peso bruto / neto	kg	251 / 198
Volumen bruto / neto	l	1697 / 1255

Diseño y material

Número y tipo de tapas	2 tapas deslizantes de cristal templado curvado	
Número de cestos y tipo		
Número de divisores	pcs	4
Patas	4 patas regulables	
Acabado exterior	Blanco	
Acabado interior	Acero con recubrimiento en polvo	
Luz interior	LED	

Refrigeración y funciones

Tipo de control	Electrónico	
Tipo de refrigeración	Estática	
Tipo de descongelación	Automática	
Refrigerante	R290	
Carga de refrigerante	g	2 x 85
Termómetro	Sí	

Potencia y consumo

Clase energética	C	
Consumo de energía	kWh/24h	9.2
Consumo de energía anual	kWh/año	3358
Potencia de entrada	W	552
Tensión / Frecuencia	V/Hz	220-240/50
Nivel de ruido	dB(A)	48

Dimensiones

Medidas interiores (AnxPrxAI)	mm	2000 x 1175 x 700
Medidas exteriores (AnxPrxAI)	mm	2150 x 1465 x 930
Medidas embalaje (AnxPrxAI)	mm	2240 x 1550 x 1030
Carga contenedor 40ft	pcs	14



Instalación en isla



Estante como accesorio