



CW3/V

Bandeja refrigerada extraíble GN1/1

Características del producto

- Acero inoxidable
- Termostato electrónico
- Acepta bandeja(s) GN1/1 (no suministrada/s)
- Refrigeración forzada

Medidas y contenido

| | | |
|--------------------------|-----|----------|
| Capacidad de bandejas GN | pcs | 3 |
| Rango de temperatura | °C | +2 a +8 |
| Clase climática | | 4 |
| Peso bruto / neto | kg | 52 / 42 |
| Volumen bruto / neto | l | 161 / 96 |

Diseño y material

| | | |
|---------------------|-----|-------|
| Número de divisores | pcs | 4 |
| Acabado exterior | | SS304 |
| Acabado interior | | SS304 |

Refrigeración y funciones


| | | |
|------------------------|---|-------------|
| Tipo de control | | Electrónico |
| Tipo de refrigeración | | Ventilada |
| Tipo de descongelación | | Automática |
| Refrigerante | | R290 |
| Carga de refrigerante | g | 100 |
| Termómetro | | Sí |

Potencia y consumo


| | | |
|--------------------------|---------|------------|
| Consumo de energía | kWh/24h | 3.84 |
| Consumo de energía | kWh/h | 0.16 |
| Consumo de energía anual | kWh/año | 1402 |
| Potencia de entrada | W | 122 |
| Tensión / Frecuencia | V/Hz | 220-240/50 |
| Nivel de ruido | dB(A) | 42 |

Dimensiones

| | | |
|-------------------------------|-----|------------------|
| Medidas empotradas (AnxPr) | mm | 1100 x 665 |
| Medidas interiores (AnxPrxAl) | mm | 1014 x 508 x 186 |
| Medidas exteriores (AnxPrxAl) | mm | 1122 x 688 x 636 |
| Medidas embalaje (AnxPrxAl) | mm | 1176 x 760 x 742 |
| Carga contenedor 40ft | pcs | 90 |



Diseñado para bandejas GN1/1 (no incluidas)



Refrigeración forzada