



VK33-150 S/S LID

Vitrina refrigerada sobre encimera GN1/4

Características del producto

- Acero inoxidable
- Refrigeración estática
- Tapa de acero inoxidable
- Patas regulables

DISPOSITIVO SUPERIOR DE REFRIGERACIÓN GN1/4 - TA

Medidas y contenido

Capacidad de bandejas GN	pcs	7
Rango de temperatura	°C	+2 a +10
Clase climática		4
Peso bruto / neto	kg	50 / 45
Volumen bruto / neto	l	44 / 44

Diseño y material

Número y tipo de tapas		1 tapa SS304
Número de divisores	pcs	7
Patas		4 patas regulables
Acabado exterior		SS304
Acabado interior		SS304

Refrigeración y funciones

Tipo de control		Electrónico
Tipo de refrigeración		Estática
Tipo de descongelación		Manual
Refrigerante		R600a
Carga de refrigerante	g	40
Termómetro		Sí

Potencia y consumo

Consumo de energía	kWh/24h	3.84
Consumo de energía	kWh/h	0.16
Consumo de energía anual	kWh/año	1402
Potencia de entrada	W	112
Tensión / Frecuencia	V/Hz	220-240/50
Nivel de ruido	dB(A)	47

Dimensiones

Medidas interiores (AnxPrxAI)	mm	1145 x 245 x 155
Medidas exteriores (AnxPrxAI)	mm	1500 x 335 x 260
Medidas embalaje (AnxPrxAI)	mm	1580 x 380 x 310
Carga contenedor 40ft	pcs	250



Acepta bandeja(s)
GN1/4 (no
suministrada/s)



Tapa de acero
inoxidable para
proteger los alimentos