



## LPD903F/BLACK

Vitrina de exposición refrigerada

### Características del producto

- Espacio para estante adicional
- Marco en acero inoxidable y cristal negro brillante
- Doble acristalamiento
- Cristal frontal antiempañamiento
- Luz LED debajo de todos los estantes
- Puerta(s) deslizante(s) trasera(s) de cristal
- Refrigeración forzada
- Encimera de cristal plana

Vitrina refrigerada de cristal con espacio para un estante

La LPD es nuestra gama de alta calidad de mostradores de exposición refrigerados. Está fabricada con materiales de alta calidad y cuenta con características como el frontal antiempañamiento, doble acristalamiento para ahorrar en consumo energético y gastos de explotación y luces LED debajo de cada estante de vasos helados. Este modelo en particular incluye un estante adicional, que proporciona más espacio para el almacenamiento y la exposición. Este mostrador cuenta con un eficiente sistema de refrigeración asistido por ventilador que hace que los alimentos, la bollería y pastelería conserven su aspecto fresco, mientras las puertas deslizantes traseras permiten reponer y servir fácilmente.

### Medidas y contenido

Exposición total	m <sup>2</sup>	1.72
Rango de temperatura	°C	+2 a +8
Clase climática		3
Peso bruto / neto	kg	229 / 180
Volumen bruto / neto	l	390 / 210

### Diseño y material

Número de puertas y tipo	2 puertas deslizantes de cristal
Cristal de seguridad	Sí
Número de estantes y tipo	3 estantes de cristal + base
Medidas de estante	75x33 / 75x33 / 75x33 / 75x44
Patas	4 patas regulables
Ruedas giratorias	4 ruedas giratorias
Acabado exterior	Acero inoxidable / cristal
Acabado interior	Acero inoxidable / cristal
Luz interior	LED

### Refrigeración y funciones

Tipo de control	Electrónico	
Tipo de refrigeración	Ventilada	
Tipo de descongelación	Automática	
Refrigerante	R290	
Carga de refrigerante	g	110
Termómetro	Sí	

### Potencia y consumo

Clase energética		D
Consumo de energía	kWh/24h	11.83
Consumo de energía anual	kWh/año	4318
Potencia de entrada	W	530
Tensión / Frecuencia	V/Hz	220-240/50
Nivel de ruido	dB(A)	48

### Dimensiones

Medidas interiores (AnxPrxAl)	mm	840 x 510 x 774
Medidas exteriores (AnxPrxAl)	mm	905 x 745 x 1350
Medidas embalaje (AnxPrxAl)	mm	980 x 820 x 1480
Carga contenedor 40ft	pcs	28



Expositor de pastelería

Puertas deslizantes