



BC60 MC

Refrigerador de leche

Características del producto

- Ideal como refrigerador de leche para máquinas de café
- Refrigerador de encimera con orificios, casquillos y conectores
- 6 orificios: 2 en la parte superior y 2 en cada lado
- Puerta batiente de cristal
- Patas regulables
- Refrigeración asistida por ventilador
- Luz interior LED
- Tubos dispensadores no incluidos

Refrigerador de leche para máquinas de café

Es el compañero ideal para cualquier máquina de café que precise un suministro de leche fresca y refrigerada. Con 6 orificios, casquillos cerrados y tapones en ambos lados y en la parte superior del armario para una máxima flexibilidad, tendrás un acceso muy fácil a la leche y un suministro cómodo y continuo sin complicaciones. El refrigerador incorpora una moderna luz LED y pies ajustables.

Medidas y contenido

Rango de temperatura	°C	+2 a +10
Clase climática		4
Peso bruto / neto	kg	32 / 29
Volumen bruto / neto	l	67 / 58

Diseño y material

Número de puertas y tipo		1 puerta batiente de cristal de cierre automático
--------------------------	--	---

Cristal de seguridad		Sí
Puerta reversible		No
Número de estantes y tipo		3 estantes de rejilla, negro
Color de estante		Negro
Medidas de estante		340 x 270 / 205 mm
Carga máxima sobre los estantes	kg/m ²	196
Patas		4 patas regulables
Acabado exterior		Negro
Acabado interior		Aluminio revestido, negro
Luz interior		LED
Cierre		Sí

Refrigeración y funciones

Tipo de control		Mecánico
Tipo de refrigeración		Asistida por ventilador
Tipo de descongelación		Automática
Refrigerante		R600a
Carga de refrigerante	g	24
Termómetro		No

Potencia y consumo

Clase energética		C
Max Ambient		30°C at 55% RH
Consumo de energía	kWh/24h	0.56
Consumo de energía anual	kWh/año	204
Potencia		
Potencia de entrada	W	70
Tensión / Frecuencia	V/Hz	220-240/50
Nivel de ruido	dB(A)	44

Dimensiones

Medidas interiores (AnxPrxAl)	mm	356 x 311 x 557
Medidas exteriores (AnxPrxAl)	mm	432 x 496 x 668
Medidas embalaje (AnxPrxAl)	mm	480 x 550 x 700
Carga contenedor 40ft	pcs	280



6 válvulas preperforadas para mangueras de leche

Estantes ajustables