



UF600S

Congelador de almacenamiento GN2/1

Características del producto

- Armario de acero inoxidable
- Tirador integrado
- Puerta maciza reversible
- Termostato electrónico
- Estantes fijos de congelación
- Cierre
- Patas ajustables con ruedas en la parte trasera

Medidas y contenido

| | | |
|----------------------|----|-----------|
| Rango de temperatura | °C | -24 a -10 |
| Clase climática | | 4 |
| Peso bruto / neto | kg | 112 / 107 |
| Volumen bruto / neto | l | 605 / 555 |

Diseño y material

| | | |
|---------------------------------|-------------------|------------------------------|
| Número de puertas y tipo | | 1 puerta batiente maciza |
| Puerta reversible | | Sí |
| Número de estantes y tipo | | 6 de congelación fijos GN2/1 |
| Medidas de estante | | GN2/1 |
| Carga máxima sobre los estantes | kg/m ² | 110 |
| Patatas | | 4 patas regulables |
| Ruedas giratorias | | 2 ruedecillas |
| Acabado exterior | | SS430 |
| Acabado interior | | Blanco ABS |
| Luz interior | | No |
| Cierre | | Sí |

Refrigeración y funciones

| | | |
|------------------------|---|-------------|
| Tipo de control | | Electrónico |
| Tipo de refrigeración | | Estática |
| Tipo de descongelación | | Manual |
| Refrigerante | | R600a |
| Carga de refrigerante | g | 130 |
| Termómetro | | Sí |

Potencia y consumo

| | | |
|--------------------------|---------|----------------|
| Max Ambient | | 30°C at 55% RH |
| Consumo de energía | kWh/24h | 2.24 |
| Consumo de energía anual | kWh/año | 818 |
| Potencia | | |
| Potencia de entrada | W | 190 |
| Tensión / Frecuencia | V/Hz | 220-240/50 |
| Nivel de ruido | dB(A) | 45 |

Dimensiones

| | | |
|-------------------------------|-----|------------------|
| Medidas interiores (AnxPrxAl) | mm | 653 x 580 x 1680 |
| Medidas exteriores (AnxPrxAl) | mm | 777 x 695 x 1895 |
| Medidas embalaje (AnxPrxAl) | mm | 850 x 770 x 2070 |
| Carga contenedor 40ft | pcs | 42 |



Diseñado para bandejas GN1/1 (no incluidas)



Ruedas resistentes opcionales