



UR400G

Expositor refrigerado

Características del producto

- Puerta batiente de cristal
- Termostato electrónico
- Puerta reversible
- Estantes ajustables
- Refrigeración asistida por ventilador
- Luz interior LED con interruptor
- Control digital e indicador de temperatura
- Patas ajustables con ruedas en la parte trasera

Medidas y contenido

Exposición total	m ²	0.75
Rango de temperatura	°C	+2 a +10
Clase climática		4
Peso bruto / neto	kg	85 / 80
Volumen bruto / neto	l	374 / 350

Diseño y material

Número de puertas y tipo	1 puerta batiente de cristal	
Cristal de seguridad	Sí	
Puerta reversible	Sí	
Número de estantes y tipo	4 estantes de rejilla, blanco	
Color de estante	Blanco	
Medidas de estante	505 x 415 mm	
Medidas de estante de fondo	505 x 220	
Carga máxima sobre los estantes	kg/m ²	110
Patatas	4 patas regulables	
Ruedas giratorias	2 ruedecillas	
Acabado exterior	Blanco	
Acabado interior	Blanco ABS	
Luz interior	LED	
Cierre	Sí	

Refrigeración y funciones

Tipo de control	Electrónico	
Tipo de refrigeración	Asistida por ventilador	
Tipo de descongelación	Automática	
Refrigerante	R600a	
Carga de refrigerante	g	75
Termómetro	Sí	

Potencia y consumo

Clase energética	B	
Max Ambient	30°C at 55% RH	
Consumo de energía	kWh/24h	2.12
Consumo de energía anual	kWh/año	773
Potencia		
Potencia de entrada	W	130
Tensión / Frecuencia	V/Hz	220-240/50
Nivel de ruido	dB(A)	40

Dimensiones

Medidas interiores (AnxPrxAl)	mm	506 x 485 x 1620
Medidas exteriores (AnxPrxAl)	mm	600 x 585 x 1855
Medidas embalaje (AnxPrxAl)	mm	690 x 650 x 2050
Carga contenedor 40ft	pcs	54



Ventilador interno



Tirador resistente