



FS1202H

Expositor refrigerado

Características del producto

- Puerta de cierre automático
- Puerta de cristal con bisagras, marco de aluminio
- Espacio para estante adicional
- Luz vertical interna LED
- Estantes ajustables
- Patas regulables
- Refrigeración forzada

Expositor refrigerado de 2 puertas, puertas batientes

La gama FS carece de marquesina de iluminación. Esto le proporciona al armario algo más de altura interior y un aspecto más limpio. Se trata de unidades versátiles idóneas para bebidas, productos lácteos (leche, queso, etc.) y bocadillos, por lo que resultan muy adecuadas para supermercados, tiendas de conveniencia, comercios y cafeterías. Este modelo es estándar con exterior e interior blancos. Incluye 5 estantes de rejilla blancos ajustables y 2 puertas de cristal deslizantes de cierre automático.

Medidas y contenido

| | | |
|----------------------|----|-----------|
| Rango de temperatura | °C | +2 a +10 |
| Clase climática | | 4 |
| Peso bruto / neto | kg | 189 / 174 |
| Volumen bruto / neto | l | 936 / 652 |

Diseño y material

| | | |
|---------------------------------|--------------------------------|-----|
| Número de puertas y tipo | 2 puertas batientes de cristal | |
| Cristal de seguridad | Sí | |
| Puerta reversible | No | |
| Número de estantes y tipo | 10 estantes de rejilla, blanco | |
| Color de estante | Blanco | |
| Medidas de estante | 1072 x 540 mm | |
| Medidas de estante de fondo | 1070 x 475 | |
| Carga máxima sobre los estantes | kg/m ² | 196 |
| Tipo de carcasa | - | |
| Patatas | 4 patas regulables | |
| Ruedas giratorias | 4 ruedecillas | |
| Acabado exterior | Blanco RAL9016 | |
| Acabado interior | Acero pintado blanco | |
| Luz interior | LED | |
| Cierre | Sí | |

Refrigeración y funciones

| | | |
|------------------------|-------------|-----|
| Tipo de control | Electrónico | |
| Tipo de refrigeración | Ventilada | |
| Tipo de descongelación | Automática | |
| Refrigerante | R290 | |
| Carga de refrigerante | g | 120 |
| Termómetro | Sí | |

Potencia y consumo

| | | |
|--------------------------|---------|------------|
| Clase energética | F | |
| Consumo de energía | kWh/24h | 6.68 |
| Consumo de energía anual | kWh/año | 2438 |
| Potencia de entrada | W | 850 |
| Tensión / Frecuencia | V/Hz | 220-240/50 |
| Nivel de ruido | dB(A) | 48 |

Dimensiones

| | | |
|-------------------------------|-----|-------------------|
| Medidas interiores (AnxPrxAl) | mm | 1090 x 573 x 1533 |
| Medidas exteriores (AnxPrxAl) | mm | 1200 x 735 x 1990 |
| Medidas embalaje (AnxPrxAl) | mm | 1250 x 850 x 2160 |
| Carga contenedor 40ft | pcs | 23 |



Luz vertical interna



Termostato digital