



## EXTRA1250CD

Refrigerador mural de supermercado

### Características del producto

- Apto para montaje múltiple, línea continua ininterrumpida
- Temperature Class 3M1
- Estantes de carga pesada con barra de refuerzo
- Estantes ajustables con capacidad extra
- Función de inclinación para mejor exposición
- Luz vertical interna LED
- Base más 4 estantes
- Paredes de cristal como estándar
- Kit de montaje como accesorio

Mural de supermercado refrigeración con puerta de cristal

EXTRA Multideck es un refrigerador de gran calidad con puertas batientes con doble acristalamiento para un ahorro energético adicional en los gastos operativos. Para una mayor capacidad de almacenamiento, cuenta con estantes de 460mm de fondo para ayudar a maximizar las ventas durante las épocas de más actividad y reducir la necesidad de reposición. Presenta una iluminación interna excelente con una luz LED vertical en cada puerta, y una transversal en la parte superior en el modelo 2500. Los estantes pueden ser planos o inclinados a 10 o 20 grados con portaprecios y fijaciones de estante como estándar. Es adecuado para la exposición de carne fresca, lácteos y bebidas y es idóneo para supermercados, establecimientos de conveniencia, tiendas gourmet y bocaterías donde se requiera refrigeración plug-in. La instalación es simple y rápida. No exige requisitos especiales, ya que la carga refrigerante es inferior a 150g. El modelo permite el montaje múltiple e incrementa tus posibilidades de aprovechar al máximo el espacio que tengas disponible. La unidad se puede pedir sin paredes y con un kit para el montaje múltiple, en caso necesario.

### Medidas y contenido

Exposición total	m <sup>2</sup>	1.81
Rango de temperatura	°C	+2 a +6
Clase climática		3
Peso bruto / neto	kg	340 / 320
Volumen bruto / neto	l	880 / 770

### Diseño y material

Número de puertas y tipo	2 puertas batientes de cristal	
Cristal de seguridad	Sí	
Puerta reversible	No	
Número de estantes y tipo	4 chapa negra, inclinación + base	
Color de estante	Negro	
Carga máxima sobre los estantes	kg/m <sup>2</sup>	100
Patas	4 patas regulables	
Ruedas giratorias	Opción	
Acabado exterior	Negro / cristal	
Acabado interior	Negro	
Luz interior	2 x LED verticales	
Cierre	No	

### Refrigeración y funciones

Tipo de control	Electrónico	
Tipo de refrigeración	Ventilada	
Tipo de descongelación	Automática, gas caliente	
Refrigerante	R290	
Carga de refrigerante	g	144
Termómetro	Sí	

### Potencia y consumo

Clase energética	D	
Consumo de energía	kWh/24h	11
Consumo de energía anual	kWh/año	4015
Potencia de entrada	W	1100
Tensión / Frecuencia	V/Hz	220-240/50
Nivel de ruido	dB(A)	53

### Dimensiones

Medidas interiores (AnxPrxAl)	mm	1250 x 610 x 1399
Medidas exteriores (AnxPrxAl)	mm	1350 x 920 x 2035
Medidas embalaje (AnxPrxAl)	mm	1450 x 975 x 2230
Carga contenedor 40ft	pcs	16



Paredes de cristal como estándar



Encajan perfectamente cajas de 60x40 cm