



EXTRA1875FD

Congelador mural de supermercado

Características del producto

- Apto para montaje múltiple, línea continua ininterrumpida
- Clase de temperatura 3L1
- Estantes de carga pesada con barra de refuerzo
- Estantes ajustables con capacidad extra
- Portaprecios y tope frontal acrílico como estándar
- Luz vertical interna LED
- Base más 4 estantes
- Paredes macizas como estándar
- Kit de montaje como accesorio

Mural de supermercado congelación con puerta de cris

EXTRA Multideck es un congelador de gama premium con puertas batientes de doble acristalamiento para un ahorro energético adicional en los gastos operativos. Para una mayor capacidad de almacenamiento, cuenta con estantes de 460mm de fondo para ayudar a maximizar las ventas durante las épocas de más actividad y reducir la necesidad de reposición. Presenta una iluminación interna excelente con una luz LED vertical en cada puerta, y una transversal en la parte superior en el modelo 2500. El volumen de suministro estándar incluye estantes de rejilla con portaprecios y fijaciones para los estantes. La instalación es simple y rápida. No exige requisitos especiales, ya que la carga refrigerante es inferior a 150g. El modelo permite el montaje múltiple e incrementa tus posibilidades de aprovechar al máximo el espacio que tengas disponible. La unidad se puede pedir sin paredes y con un kit para el montaje múltiple, en caso necesario.

Medidas y contenido

Exposición total	m ²	2.72
Rango de temperatura	°C	-21 a -18
Clase climática		3
Peso bruto / neto	kg	490 / 440
Volumen bruto / neto	l	1350 / 1270

Diseño y material

Número de puertas y tipo	3 puertas batientes de cristal	
Cristal de seguridad	Sí	
Puerta reversible	No	
Número de estantes y tipo	12 estantes de rejilla, negro	
Color de estante	Negro	
Carga máxima sobre los estantes	kg/m ²	150
Patas	6 patas regulables	
Ruedas giratorias	Opción	
Acabado exterior	Negro / cristal	
Acabado interior	Negro	
Luz interior	2 x LED verticales	
Cierre	No	

Refrigeración y funciones

Tipo de control	Electrónico	
Tipo de refrigeración	Ventilada	
Tipo de descongelación	Automática, gas caliente	
Refrigerante	R290	
Carga de refrigerante	g	2x144
Termómetro	Sí	

Potencia y consumo

Clase energética	E	
Consumo de energía	kWh/24h	34.76
Consumo de energía anual	kWh/año	12687
Potencia de entrada	W	1860
Tensión / Frecuencia	V/Hz	220-240/50
Nivel de ruido	dB(A)	53

Dimensiones

Medidas interiores (AnxPrxAl)	mm	1875 x 610 x 1399
Medidas exteriores (AnxPrxAl)	mm	1975 x 930 x 2035
Medidas embalaje (AnxPrxAl)	mm	2075 x 975 x 2230
Carga contenedor 40ft	pcs	12



Amplio espacio en estantes

Termostato electrónico