



UFSC1450GCP NF Silver

Congelador expositor

Características del producto

- Estantes ajustables
- Sistema de refrigeración energéticamente eficiente
- Excelente presentación del producto
- Descongelación automática
- Refrigeración forzada
- Carcasa con iluminación LED
- Puerta de cristal térmico de cierre automático
- Luz interior LED
- Patas regulables

Congelador de exposición con estantes ajustables

Expon tus productos congelados de la mejor manera posible con este flexible congelador de exposición, que permite ajustar la altura de los estantes según el contenido. El congelador es fácil de reponer y la rejilla en la parte trasera evita que se interrumpa la necesaria circulación de aire al llenar el armario. Su limpieza es rápida, ya que este armario de pared húmeda no crea hielo. Por último, pero no menos importante, este congelador de exposición presenta un consumo energético muy bajo, lo que ayuda a minimizar los gastos de explotación.

Medidas y contenido

Exposición total	m ²	0.78
Rango de temperatura	°C	-22 a -12
Clase climática		4
Peso bruto / neto	kg	148 / 125
Volumen bruto / neto	l	544 / 440

Diseño y material

Número de puertas y tipo	1 puerta batiente de cristal térmico de cierre automático	
Puerta reversible	No	
Número de estantes y tipo	5 estantes de rejilla ajustables, blancos	
Color de estante	Blanco	
Medidas de estante	543 x 485 mm	
Carga máxima sobre los estantes	kg/m ²	196
Tipo de carcasa	Forma en L	
Luz de la carcasa	LED blanco frío	
Patatas	2 patas regulables	
Ruedas giratorias	4 ruedecillas	
Acabado exterior	Blanco	
Acabado interior	Acero pintado blanco	
Luz interior	LED	
Cierre	Sí	

Refrigeración y funciones

Tipo de control	Electrónico	
Tipo de refrigeración	Ventilada	
Tipo de descongelación	Automática	
Refrigerante	R290	
Carga de refrigerante	g	110
Termómetro	Sí	

Potencia y consumo

Clase energética	C	
Consumo de energía	kWh/24h	8.64
Consumo de energía anual	kWh/año	3154
Potencia de entrada	W	700
Tensión / Frecuencia	V/Hz	220-240/50
Nivel de ruido	dB(A)	55

Dimensiones

Medidas interiores (AnxPrxAl)	mm	565 x 568 x 1660
Medidas exteriores (AnxPrxAl)	mm	680 x 761 x 2149
Medidas embalaje (AnxPrxAl)	mm	745 x 785 x 2275
Carga contenedor 40ft	pcs	47



Estantes ajustables



Tirador resistente