



## UFFS371G L/H

Congelador de exposición, bisagra a la izquierda

### Características del producto

- Puerta de cristal con bisagra a izquierda
- Excelente presentación del producto
- Puerta de cristal térmico
- Estantes fijos de congelación
- Luz LED interna
- Pantalla digital de temperatura
- Desagüe de agua de descongelación
- Patas regulables

Congelador de exposición con una puerta de cristal cale

Excelente presentación de producto a un precio competitivo: esto es lo que obtendrás con este congelador de exposición. Cuenta con una puerta de cristal calefactada para prevenir la condensación e iluminación LED interior para resaltar tus productos congelados. El sistema de refrigeración es estático, con 6 estantes de congelación fijos con serpentines de evaporador integrados para garantizar una temperatura homogénea en todo el armario. Este congelador vertical incluye un desagüe de agua de descongelación para un fácil mantenimiento.

### Medidas y contenido

Exposición total	m <sup>2</sup>	0.74
Rango de temperatura	°C	-24 a -14
Clase climática		4
Peso bruto / neto	kg	100 / 95
Volumen bruto / neto	l	300 / 270

### Diseño y material

Número de puertas y tipo	1 puerta batiente de cristal térmico	
Puerta reversible	No	
Número de estantes y tipo	6 estantes fijos de congelación	
Color de estante	Cromo	
Medidas de estante	470 x 413 mm	
Carga máxima sobre los estantes	kg/m <sup>2</sup>	110
Patatas	2 patas regulables	
Ruedas giratorias	2 ruedecillas	
Acabado exterior	Blanco	
Acabado interior	Blanco	
Luz interior	LED	
Cierre	Sí	

### Refrigeración y funciones

Tipo de control	Mecánico	
Tipo de refrigeración	Estática	
Tipo de descongelación	Manual	
Refrigerante	R290	
Carga de refrigerante	g	85
Termómetro	Sí	

### Potencia y consumo

Clase energética	C	
Consumo de energía	kWh/24h	8.27
Consumo de energía anual	kWh/año	3017
Potencia de entrada	W	570
Tensión / Frecuencia	V/Hz	220-240/50
Nivel de ruido	dB(A)	40

### Dimensiones

Medidas interiores (AnxPrxAI)	mm	470 x 440 x 1555
Medidas exteriores (AnxPrxAI)	mm	595 x 640 x 1840
Medidas embalaje (AnxPrxAI)	mm	680 x 710 x 1940
Carga contenedor 40ft	pcs	54



Tirador resistente



Cierre