



UFSC371GCP

Congelador expositor

Características del producto

- Carcasa iluminada
- Cristal calefactado para prevenir la condensación
- Luz interior LED con interruptor
- Estantes fijos de congelación
- Desagüe de agua de descongelación
- Pantalla digital de temperatura
- Patas regulables
- Cierre

Congelador de exposición con marquesina y una puerta

Excelente presentación de producto a un precio competitivo: esto es lo que obtendrás con este congelador de exposición. Cuenta con una puerta de cristal calefactada para prevenir la condensación e iluminación LED interior para resalta tus productos congelados. El sistema de refrigeración es estático, con 6 estantes de congelación fijos con serpentines de evaporador integrados para garantizar una temperatura homogénea en todo el armario. Este congelador vertical incluye un desagüe de agua de descongelación para un fácil mantenimiento.

Medidas y contenido

Exposición total	m ²	0.74
Rango de temperatura	°C	-24 a -14
Clase climática		4
Peso bruto / neto	kg	100 / 95
Volumen bruto / neto	l	300 / 270

Diseño y material

Número de puertas y tipo	1 puerta batiente de cristal térmico	
Cristal de seguridad		Sí
Puerta reversible		No
Número de estantes y tipo	6 estantes fijos de congelación	
Color de estante		Cromo
Medidas de estante		470 x 413 mm
Carga máxima sobre los estantes	kg/m ²	110
Tipo de carcasa		Forma en D
Luz de la carcasa		LED blanco frío
Patas		2 patas regulables
Ruedas giratorias		2 ruedecillas
Acabado exterior		Blanco
Acabado interior		Blanco
Luz interior		LED
Cierre		Sí

Refrigeración y funciones

Tipo de control		Mecánico
Tipo de refrigeración		Estática
Tipo de descongelación		Manual
Refrigerante		R290
Carga de refrigerante	g	85
Termómetro		Sí

Potencia y consumo

Clase energética		C
Max Ambient		30°C at 55% RH
Consumo de energía	kWh/24h	8.32
Consumo de energía anual	kWh/año	3035
Potencia		
Potencia de entrada	W	570
Tensión / Frecuencia	V/Hz	220-240/50
Nivel de ruido	dB(A)	40

Dimensiones

Medidas interiores (AnxPrxAl)	mm	470 x 440 x 1545
Medidas exteriores (AnxPrxAl)	mm	595 x 640 x 1980
Medidas embalaje (AnxPrxAl)	mm	680 x 710 x 2050
Carga contenedor 40ft	pcs	54



Tirador resistente



Cierre